Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17703211-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарларын мемлекеттік сатып алу. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 85154362-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы :** | Кеңірдектенген құбыр |
| **Лоттың сипаттауы:** | шұңғылшаға арналған, ағызу |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | "Раковинаның немесе раковинаның дренажын ұйымдастыруға арналған керек-жарақ. Сифондарға арналған икемді құбыр (гофрленген құбыр), жоғары сапалы бастапқы полипропиленнен жасалған. Материалдың құрамында стирол жоқ. Өнім +5-тен +80 С-қа дейінгі температураға төтеп бере алады. Кіру диаметрі 40 мм, шығыс - 40/50 мм. Қысылған күйдегі құбырдың ұзындығы 345 мм, кеңейтілген күйде - 715 мм. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. ГОСТ Р 54475-2011 " |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана каласы, Сарарқа ауданы, к-сі Дулатова 187/2 |
| **Жеткізу мерзімі:** | тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "Раковинаның немесе раковинаның дренажын ұйымдастыруға арналған керек-жарақ. Сифондарға арналған икемді құбыр (гофрленген құбыр), жоғары сапалы бастапқы полипропиленнен жасалған. Материалдың құрамында стирол жоқ. Өнім +5-тен +80 С-қа дейінгі температураға төтеп бере алады. Кіру диаметрі 40 мм, шығыс - 40/50 мм. Қысылған күйдегі құбырдың ұзындығы 345 мм, кеңейтілген күйде - 715 мм. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. ГОСТ Р 54475-2011 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17703211-1 |
| **Наименование закупки:** | Государственные закупки хозяйственных товаров. |
| **Номер лота:** | № 85154362-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Труба гофрированная |
| **Описание лота:** | для раковины, сливная |
| **Дополнительное описание лота:** | Комплектующее для организации слива умывальника или раковины. Гибкая труба (гофротруба) для сифонов, изготовлена из высококачественного первичного полипропилена. Материал не содержит стирола. Изделие выдерживает температуру от +5 до +80 С. Входной диаметр 40 мм, выход - 40/50 мм. Длина трубы в сжатом состоянии 345 мм, в разжатом - 715 мм. Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. ГОСТ Р 54475-2011 Астана |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711310000, г.Астана, район Сарыарка г. Астана ул. Дулатова 187/2 Астанинский региональный филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" |
| **Срок поставки:** | с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Комплектующее для организации слива умывальника или раковины. Гибкая труба (гофротруба) для сифонов, изготовлена из высококачественного первичного полипропилена. Материал не содержит стирола. Изделие выдерживает температуру от +5 до +80 С. Входной диаметр 40 мм, выход - 40/50 мм. Длина трубы в сжатом состоянии 345 мм, в разжатом - 715 мм. Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. ГОСТ Р 54475-2011 А |