Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17550081-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес ортездік материалдарды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 84176197-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Самырсын майы
Лоттың сипаттауы:	май
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сорғыға арналған май
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Желтоқсан к-сі, 65
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сорғы майы-сорғы механизмдері мен олардың жылжымалы элементтерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге, қорғауға және қамтамасыз етуге арналған арнайы майлау сұйықтығы. Май қажетті тұтқырлыққа, тотығуға және тозуға төзімділікке ие болуы керек, үйкелістің төмендеуін қамтамасыз етеді және сорғы бөліктерінің мерзімінен бұрын тозуын болдырмайды. Зертханада сорғы жабдықтарына, оның ішінде ППУ-аппараттың сорғы тораптарына техникалық қызмет көрсету, олардың бірқалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, жұмыс элементтерін қорғау және жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін қолданылады. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, ақаулары жоқ, сапа талаптарына және қолданыстағы стандарттарға сәйкес болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17550081-1
Наименование закупки:	Приобретение ортезных материалов согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 84176197-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло пихтовое
Описание лота:	масло
Дополнительное описание лота:	Масло для насоса
Количество:	10
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Желтоксан, 65
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло для насоса — специальная смазочная жидкость, предназначенная для смазки, защиты и обеспечения стабильной работы насосных механизмов и их подвижных элементов. Масло должно обладать необходимой вязкостью, устойчивостью к окислению и износу, обеспечивать снижение трения и предотвращать преждевременный износ деталей насоса. Применяется в лаборатории для технического обслуживания насосного оборудования, в том числе насосных узлов ППУ-аппарата, обеспечения их плавной работы, защиты рабочих элементов и увеличения срока эксплуатации оборудования. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, соответствовать требованиям качества и действующим стандартам.