Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17556370-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Қостанай қазандығын жөндеуге арналған тауарлар № 1 учаске
Лоттың нөмірі:	№ 87103376-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Герметик
Лоттың сипаттауы:	полиуретандық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еңбек Қостанай филиалы үшін Үлкен тығыздағыш (№1 учаске). Өнім техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес келуі керек.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Арқалық учр 41 - Ш Жәнібек батыр көшесі 177, (Северный кенті, тапсырыс берушіден нақтылау)
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-өтінім берілген күннен бастап кемінде күнтізбелік 15 күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әмбебап силиконды тығыздағыш (үлкен картридж) Құрылыс, монтаждау және жөндеу жұмыстары кезінде буындарды, буындарды, қосылыстарды герметикалауға және саңылауларды толтыруға арналған көлемі ұлғайтылған картридждерде силиконды герметикті жеткізу. Негізгі техникалық сипаттамалары: Материал түрі: силиконды тығыздағыш; Мақсаты: әмбебап, ішкі және сыртқы жұмыстар үшін; Жеткізу формасы: монтаждық мылтық картриджі; Картридж көлемі: кемінде 280-310 мл; Түсі: мөлдір, ақ немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша; Негізі: силикон полимері; Беткі қабықтың пайда болу уақыты: 30 минуттан аспайды; Толық емдеу: 24 сағаттан аспайды (+23°C температурада және 50% ылғалдылықта); Қолдану температурасы: +5°C-тан +40°C-қа дейін; Жұмыс температурасы: -40°C-тан +120°C-қа дейін; Ылғалға, ультракүлгін сәулеленуге және атмосфералық факторларға төзімділік; Адгезия: шыныға, металға, керамикаға, пластмассаға, боялған беттерге және басқа құрылыс материалдарына. Сапаға қойылатын талаптар: Тығыздағыш жаңа, жарамдылық мерзімі аяқталмаған болуы керек; Стратификацияға, қалыңдатуға және бөгде қосындылардың болуына жол берілмейді; Емдеуден кейін серпімділік пен тығыздықты сақтау керек; Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз етуі керек. Жеткізу жинағы: Көлемі кемінде 280-310 мл Картридждегі силиконды Герметик; Өндірушінің таңбаланған зауыттық қаптамасы; Сапа паспорты немесе техникалық парақ (бар болса). Нормативтік құжаттарға сәйкестігі: Тауар талаптарға сай болуы керек: ГОСТ 25621-2023 " құрылыс тығыздағыш Полимерлі материалдар мен бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17556370-1
Наименование закупки:	Товары для ремонта котельной Енбек-Костанай Участок №1
Номер лота:	№ 87103376-ЗЦП3
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	полиуретановый
Дополнительное описание лота:	Герметик большой для филиала Енбек Қостанай (участок №1). Товар должен соотвествовать требованиям технической спецификации.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391610000, Костанайская область, г.Аркалык Аркалык учр 41- ул.Ш Жанибек батыра 177, (п.Северный, уточнить у заказчика)
Срок поставки:	Срок поставки — не менее 15 календарных дней с даты заявки.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Универсальный силиконовый герметик (большой картридж) При строительных, монтажных и ремонтных работах на герметизацию стыков, стыков, соединений и объем для заполнения отверстий силиконовый герметик в увеличенных картриджах доставка. Основные технические характеристики: Материал тип: силиконовый герметик; назначение: универсальный, внутренний и для наружных работ; форма поставки: монтажный патрон пистолета; объем патрона: не менее 280-310 мл; цвет: прозрачный, белый или индивидуальный по согласованию с поставщиком; основа: силиконовый полимер; Время образования поверхностной пленки: от 30 минут не более; полное лечение: не более 24 часов (+23°С при температуре и влажности 50%); применение температура: от +5°С до +40°С; рабочая температура: от -40°С до +120°С; влажность, к ультрафиолетовому излучению и атмосферному устойчивость к факторам; Адгезия: к стеклу, металлу, на керамику, пластмассы, окрашенные поверхности и к другим строительным материалам. Требования к качеству требования: герметик новый, срок годности должен быть незавершенным; стратифицировать, способ загущения и наличия посторонних включений не дают; после лечения эластичность и необходимо соблюдать герметичность; упаковка транспортирует и обеспечение сохранности продукции при хранении надо. Комплект поставки: объем не менее 280-310 мл Силиконовый Герметик в патроне; производителя маркированная заводская упаковка; паспорт качества или технический лист (если есть). Нормативные соответствие документам: товар должен соответствовать требованиям требуется: ГОСТ 25621-2023 " герметик строительный Полимерные материалы и изделия. Общий технические условия"