Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18031049-1
Сатып алудың атауы:	Араластырғышқа арналған ыстық суға арналған иілгіш шланг (техникалық ерекшелікке сәйкес барлық параметрлерді Тапсырыс берушімен келісу қажет).
Лоттың нөмірі:	№ 88915995-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Араластырғышқа арналған ыстық суға арналған иілгіш шланг (техникалық ерекшелікке сәйкес барлық параметрлерді Тапсырыс берушімен келісу қажет).
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Абилкайыр-хан даңғылы 90Б
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Араластырғышқа арналған ыстық суға қосылатын икемді шланг Тот баспайтын болаттан жасалған икемді қосқыш заманауи автоматтандырылған жабдықта зауыттық жағдайда дайындалады және сапаны көп деңгейлі бақылаудан өтеді. Түрі: Икемді қосқыш Ұзындығы: 0,6 м Қосу түрі: Сомын–сомын Ең жоғары қысым: 20 бар Ең жоғары жұмыс температурасы: 75 °C Алдын ала Тапсырыс берушімен келісу

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18031049-1
Наименование закупки:	Гибкая подводка горячей воды для смесителя (согласно тех. спецификации согласовывать все параметры с заказчиком)
Номер лота:	№ 88915995-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание лота:	Гибкая подводка горячей воды для смесителя (согласно тех. спецификации согласовывать все параметры с заказчиком)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана проспект Абилкайыр-хана 90Б
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гибкая подводка горячей воды для смесителя Гибкая подводка из нержавеющей стали изготавливается в заводских условиях на современном автоматическом оборудовании с многоуровневым контролем качества. Тип Гибкая подводка Длина, м 0.6 Тип подключения Гайка-гайка Макс. давление, Бар 20 Макс. рабочая температура, °C 75