Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17621355-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение оборудования в зависимости от производственной потребности
Лоттың нөмірі:	№ 87124170-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Шланг (жең)
Лоттың сипаттауы:	газды, II–8–0,63
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шланг ацетиленовый
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Жеткізу мерзімі:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ацетиленді газбен дәнекерлеуге және металдарды кесуге арналған аппараттар мен жабдықтарға беруге арналған I, МемСТ 9356-75 сынипты ацетилен резеңке жең. Жұмыс қысымы - 0,63 МПа (6,3 кгс/см ^{2}). Жеңнің конструкциясы - ішкі резеңке қабат, жіп қаңқасы және сыртқы резеңке қабат. Сыртқы түсі - қызыл. Жеңі иілгіш, герметикалық, жарықшақтарсыз, ісінулерсіз, үзілулерсіз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Пайдалану температурасы -35 °С бастап +70 °С дейін. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған тауар. МЕМСТ 9356-75 сәйкестігі. Өлшем бірлігі - метр.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17621355-1
Наименование закупки:	Приобретение оборудования в зависимости от производственной потребности
Номер лота:	№ 87124170-ЗЦП3
Наименование лота:	Шланг (рукав)
Описание лота:	газовый, II–8–0,63
Дополнительное описание лота:	шланг ацетиленовый
Количество:	50
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Срок поставки:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав ацетиленовый резиновый класса I, ГОСТ 9356-75, предназначенный для подачи ацетилена к аппаратам и оборудованию для газовой сварки и резки металлов. Рабочее давление — 0,63 МПа (6,3 кгс/см²). Конструкция рукава — внутренний резиновый слой, нитяной каркас и наружный резиновый слой. Наружный цвет — красный. Рукав должен быть гибким, герметичным, без трещин, вздутий, разрывов и других дефектов. Температура эксплуатации от −35 °C до +70 °C. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Соответствие ГОСТ 9356-75. Единица измерения — метр.