Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011171-1
Сатып алудың атауы:	ЖЖМ сатып алу (сұйытылған газ, бензині, мотор майы)
Лоттың нөмірі:	№ 88698635-ОИЗ
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, синтетикалық, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқы моторлы май
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ақтөбе қаласы,Қызылжар тұрғын алабы, Центральная көшесі, 48-құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мотор майы 5W-40. Майлардың құрамы қорғаныстың қосымша деңгейін сенімді түрде қамтамасыз етеді. Қарқынды және жиі жүктемелердің: жеңіл автомобильдерде, жол талғамайтын көліктерде, аз тоннажды жүк көліктерінде және микроавтобустарда зақымдануын болдырмау үшін үнемі күрделі жүргізу жағдайлары туындаған кезде қолдануды ұсынады. Ерекшеліктер мен мақұлдаулар: өнімдерде келесі мақұлдаулар бар: Porsche A40, PSA B71 2296, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3 мақұлдауы. Бұл өнімдер қажет болған жағдайда қолдану үшін ұсынылады: API CF, FIAT 9.55535-G2, ACEA A3/B3-16 өнімдер келесі талаптарға сәйкес келеді немесе олардан асып түседі: ACEA A3/B4, API SL, API SM, API SN, Fiat 9.55535-M2, AAE (STO 003) Group B6. Қасиеттері мен сипаттамалары сынып-SAE 5W-40; 100°C температурада кинематикалық тұтқырлық, мм2 / с, ASTM D445-13,2; 40°C температурада кинематикалық тұтқырлық, мм2/с, ASTM D445 – 79; тығыздығы 15,6°с, г / мл, ASTM D4052-0,847; қатаю температурасы, °C, ASTM D97-минус 39; Кливленд ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C, ASTM D92 – 236. Ыдыс 1 л. Тауар 2026 жылдан ерте өндірілмеуі тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011171-1
Наименование закупки:	Приобретение ГСМ (газ сжиженный,бензин ,масло моторное)
Номер лота:	№ 88698635-ОИЗ
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	универсальное, синтетическое, зимнее
Дополнительное описание лота:	Масло моторное зимнее
Количество:	15
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе,жилой массив Кызылжар,ул.Центральная ,строение 48
Срок поставки:	20 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло моторное 5W-40. Состав масел уверенно обеспечивает дополнительный уровень защиты. Рекомендует применять когда регулярно возникают сложные условия вождения, чтобы предотвратить повреждения от интенсивных и частых нагрузок: в легковых автомобилях, внедорожниках, малотоннажных грузовиках и микроавтобусах. Спецификации и одобрения: Продукция имеет следующие одобрения: Porsche A40, PSA B71 2296, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, VW 502 00, VW 505 00, Одобрение MB 229.3. Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются: API CF, FIAT 9.55535-G2, ACEA A3/B3-16 Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их: ACEA A3/B4, API SL, API SM, API SN, Fiat 9.55535-M2, AAE (STO 003) Group B6. Свойства и характеристики Класс - SAE 5W-40; Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 - 13,2; Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 – 79; Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,847; Температура застывания, °C, ASTM D97 – минус 39; Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92 – 236. Тара 1 л. Товар должен быть произведѐн не ранее 2026 года