Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17901563-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 81212604-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кафельді желім. Керамикалық тақтайшаларды қабырғалар мен едендерге төсеуге арналған цемент негізіндегі құрғақ желім қоспасы. Бетон, цемент-құм және сыланған беттерді қоса алғанда, берік, өзгермейтін минералды негіздерді қаптау үшін қолданылады. Жақсы адгезияға, жабысқақтыққа және жағу ыңғайлылығына ие, плитканың сенімді бекітілуін және қаптау жабынының ұзақ мерзімін қамтамасыз етеді. Өндірушінің талаптарын ескере отырып, ішкі және сыртқы қаптау жұмыстарын орындауға жарамды. Ылғалдылығы жоғары үй-жайларда негізді дайындау және төсеу технологиясы сақталған жағдайда қолданылуы мүмкін. Байланыстырушы Цемент Ылғалды үй-жайларда пайдалану. Қолдану температурасы, °С +5-тен +30-ға дейін Жұмыстың келесі кезеңіне дейін кептіру уақыты, с 24 Плиткаларды түзету уақыты, мин 20 М2 шығын 2-ден 5-ге дейін2.Сағат сайын жіктерді сүрту, 24. Қабаттың ең үлкен қалыңдығы, мм 10, Қабаттың ең аз қалыңдығы, мм 2. Салмағы, кг 25 Адгезия, МПа 0,5. Сақтау мерзімі, ай 12. Түсі сұр, құрамы Цемент, минералды толтырғыштар, түрлендіргіш қоспалар. Жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кафельді желім. Керамикалық тақтайшаларды қабырғалар мен едендерге төсеуге арналған цемент негізіндегі құрғақ желім қоспасы. Бетон, цемент-құм және сыланған беттерді қоса алғанда, берік, өзгермейтін минералды негіздерді қаптау үшін қолданылады. Жақсы адгезияға, жабысқақтыққа және жағу ыңғайлылығына ие, плитканың сенімді бекітілуін және қаптау жабынының ұзақ мерзімін қамтамасыз етеді. Өндірушінің талаптарын ескере отырып, ішкі және сыртқы қаптау жұмыстарын орындауға жарамды. Ылғалдылығы жоғары үй-жайларда негізді дайындау және төсеу технологиясы сақталған жағдайда қолданылуы мүмкін. Байланыстырушы Цемент Ылғалды үй-жайларда пайдалану. Қолдану температурасы, °С +5-тен +30-ға дейін Жұмыстың келесі кезеңіне дейін кептіру уақыты, с 24 Плиткаларды түзету уақыты, мин 20 М2 шығын 2-ден 5-ге дейін2.Сағат сайын жіктерді сүрту, 24. Қабаттың ең үлкен қалыңдығы, мм 10, Қабаттың ең аз қалыңдығы, мм 2. Салмағы, кг 25 Адгезия, МПа 0,5. Сақтау мерзімі, ай 12. Түсі сұр, құрамы Цемент, минералды толтырғыштар, түрлендіргіш қоспалар. Жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17901563-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 81212604-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание лота:	Клей кафельный. Сухая клеевая смесь на цементной основе, предназначенная для укладки керамической плитки на стены и полы. Применяется для облицовки прочных, недеформирующихся минеральных оснований, включая бетонные, цементно-песчаные и оштукатуренные поверхности. Обладает хорошей адгезией, пластичностью и удобством нанесения, обеспечивает надежную фиксацию плитки и долговечность облицовочного покрытия. Подходит для выполнения внутренних и наружных облицовочных работ с учетом требований производителя. Может применяться в помещениях с повышенной влажностью при соблюдении технологии подготовки основания и укладки. Связующее Цемент, Использование во влажных помещениях. Температура применения,°С От +5 до +30, Время высыхания до следующего этапа работ, ч 24, Время коррекции плитки, мин 20, Расход кг на м2 От 2 до 5,2, Затирка швов через, час 24, Максимальная толщина слоя, мм 10, Минимальная толщина слоя, мм 2, Вес, кг 25 Адгезия, МПа 0,5, Срок хранения, месяц 12, Цвет Серый, Состав Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки. Доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей кафельный. Сухая клеевая смесь на цементной основе, предназначенная для укладки керамической плитки на стены и полы. Применяется для облицовки прочных, недеформирующихся минеральных оснований, включая бетонные, цементно-песчаные и оштукатуренные поверхности. Обладает хорошей адгезией, пластичностью и удобством нанесения, обеспечивает надежную фиксацию плитки и долговечность облицовочного покрытия. Подходит для выполнения внутренних и наружных облицовочных работ с учетом требований производителя. Может применяться в помещениях с повышенной влажностью при соблюдении технологии подготовки основания и укладки. Связующее Цемент, Использование во влажных помещениях. Температура применения,°С От +5 до +30, Время высыхания до следующего этапа работ, ч 24, Время коррекции плитки, мин 20, Расход кг на м2 От 2 до 5,2, Затирка швов через, час 24, Максимальная толщина слоя, мм 10, Минимальная толщина слоя, мм 2, Вес, кг 25 Адгезия, МПа 0,5, Срок хранения, месяц 12, Цвет Серый, Состав Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки. Доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика