Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82557847-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта ППР Ø20
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Корпус материалы. Рандом-коррозияға және әк шөгінділеріне төзімді ақ немесе сұр түсті полипропилен (PP-R) сополимері. * Құлыптау механизмі. Резеңке тығыздағыш сақиналары және маховик тұтқасы ("Қозы") бар бұрандалы (клапан) жезден жасалған өзек (көбінесе никельмен немесе хроммен қапталған). * Орнату түрі. Диаметрі 20 мм полипропилен құбырының астына қоңыраулы полифузды дәнекерлеу (дәнекерлеу). * Жұмыс параметрлері. Номиналды қысым PN20-PN25 (20-25 барға дейін), ал ортаның максималды Жұмыс температурасы +90...+95 °C дейін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82557847-3ЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительное описание лота:	Муфта ППР Ø20
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Материал корпуса. Рандом-сополимер полипропилена (PP-R) белого или серого цвета, устойчивый к коррозии и известковым отложениям. • Запорный механизм. Винтовой (клапанный) шток из латуни (часто с никелированным или хромированным покрытием) с резиновыми уплотнительными кольцами и ручкой-маховиком («барашком»). • Тип монтажа. Раструбная полифузная сварка (пайка) под полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. • Рабочие параметры. Номинальное давление составляет PN20–PN25 (до 20–25 бар), а максимальная рабочая температура среды — до +90…+95 °C.