Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17959840-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттар
Лоттың нөмірі:	№ 88046884-ОИ2
Лоттың атауы:	Тақтай
Лоттың сипаттауы:	тегістеуіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Комиссаров көш., 45 үй
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үтіктеу тақтасы. Ұзындығы кемінде 1300 мм. Ені кемінде 450 мм. Жақтау материалы: болат құбыр. Жақтау жабыны: коррозияға қарсы ұнтақ бояуы. Қаптамасы: ыстыққа төзімді мата, алынбалы. Бекіткіші бар жиналмалы құрылым. Бекіту механизмі: ашық күйде сенімді құлыптау. Бүктеу механизмі өздігінен жабылуды болдырмауы керек. Құрылым тегіс еденде тұрақтылықты қамтамасыз етуі керек. Қаптама мен астар қалыпты үтіктеу кезінде температура мен бу әсеріне төтеп беруі керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17959840-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88046884-ОИ2
Наименование лота:	Доска
Описание лота:	гладильная
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул.Комиссарова, дом 45
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Доска гладильная. Длина не менее 1300 мм. Ширина не менее 450мм. Материал каркаса: стальная труба. Покрытие каркаса: антикоррозийная порошковая окраска. Чехол: термостойкая ткань, съёмный. Складная конструкция с фиксатором. Механизм фиксации: надёжная блокировка в раскрытом положении. Механизм складывания должен исключать самопроизвольное закрывание. Конструкция должна обеспечивать устойчивость на ровном полу. Чехол и подкладка должны выдерживать температуру и воздействие пара при обычном глажении.