Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17738351-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу араластырғышқа арналған шланг, шынтақ араластырғыш
Лоттың нөмірі:	№ 87252752-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	шынтақтық, медициналық, бір тұтқалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шынтақ араластырғыш
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қаласы, Серікбаев көшесі, 47
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шынтақ араластырғыш ГОСТ 25809-2019. 1. Тауардың мақсаты: су ағынын жанасусыз (шынтақ немесе білек басқару) қосуды және өшіруді қамтамасыз ете отырып, гигиеналық талаптары Жоғары медициналық мекемелерде суық және ыстық сумен қамтамасыз етуді араластыруға және реттеуге арналған. 2. Дизайн ерекшеліктері және басқару түрі: арнайы пішінді ұзартылған басқару тұтқасы бар бір тұтқалы араластырғыш (шынтақ/хирургиялық тұтқа). Дизайн қолды пайдаланбай судың ағыны мен температурасын басқаруға мүмкіндік беруі керек. Орнату түрі-қабырға немесе көлденең (раковинаға/үстелге), тапсырыс берушімен келісу. 3. Корпус пен жабын материалы: кран корпусы кем дегенде 57% мыс немесе тот баспайтын болаттан жасалған жоғары сапалы жезден жасалуы керек. Сыртқы жабын — медициналық ұйымдарда қолданылатын дезинфекциялық және жуғыш заттармен тұрақты тазалауға, өңдеуге төзімді көп қабатты хром немесе никель-хром. Беті тегіс, тері тесігі, қабығы немесе бұралуы болмауы керек. 4. Бекіту механизмі: керамикалық пластиналары бар (диаметрі кемінде 35 мм және 40 мм-ден аспайтын), тегіс реттеуді, жабық күйдегі герметикалықты және қарқынды пайдалану кезінде жұмыс ресурсын арттыруды қамтамасыз ететін ауыстырылатын картридж. 5. Шүмек (Гандер): айналмалы немесе бекітілген (қажеттілікке байланысты), шүмектің ұзындығы кемінде 180 мм және 250 мм-ден аспауы керек.шүмек алынбалы аэратормен немесе әк шөгінділерінен жеңіл тазарту функциясы бар бөлгішпен жабдықталуы керек. 6. Пайдалану параметрлері: максималды жұмыс қысымы-кемінде 0,6 МПа (6 бар). Ыстық судың максималды температурасы кем дегенде +75°С. араластырғыш сынақ қысымы кемінде 1,0 МПа болатын қосылыстардың тығыздығын қамтамасыз етуі керек. 7. Жеткізу жиынтығы: шынтақ тұтқасы бар жинақталған араластырғыш-1 дана; сәндік шағылыстырғыштары бар бекітпелер/эксцентриктер жиынтығы (қабырға модельдері үшін) немесе ұзындығы кемінде 800 мм су құбырына қосуға арналған икемді көз контурлағышы (раковинадағы модельдер үшін) - 1 жиынтық; тығыздағыш тығыздағыштар-1 жиынтық;паспорт / монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс/қазақ тілдерінде. Пайдаланылған барлық материалдар мен тауардың сипаттамалары Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі керек. Жеткізуші тасымалдау кезінде тауардың бүлінуіне немесе бүлінуіне жол бермейтін қаптаманы қамтамасыз етуге міндетті. Өнімге тән емес үшінші тарап иістерінің болмауы. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің ескертулері болмаған кезде жүзеге асырылады. Ілеспе қызмет – Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу, түсіру. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. Өтінім бергеннен кейін жеткізу мерзімі кемінде күнтізбелік 15 күн - бірақ шарттың қолданылу мерзімінен кешіктірмей. Кепілдік мерзімі: барлық жеткізілетін тауарға берілетін кепілдік мерзімі тараптардың тауарды қабылдау-беру актісіне ресми қол қойған күнінен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17738351-1
Наименование закупки:	Закуп товаров шланг для смесителя, смеситель локтевой
Номер лота:	№ 87252752-ЗЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	локтевой, медицинский, однорукояточный
Дополнительное описание лота:	Смеситель локтевой сс Ука
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 47
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смеситель локтевой ГОСТ 25809-2019. 1. Назначение товара: Предназначен для смешивания и регулирования подачи холодной и горячей воды в медицинских учреждениях с повышенными требованиями к гигиене, обеспечивая бесконтактное (управление локтем или предплечьем) включение и выключение потока воды. 2. Конструктивные особенности и тип управления: Смеситель однорычажный, с удлиненным регулирующим рычагом специальной формы (локтевой/хирургический ручкой). Конструкция должна обеспечивать возможность управления потоком и температурой воды без задействования кистей рук. Тип монтажа — настенный или горизонтальный (на раковину/столешницу), СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ. 3. Материал корпуса и покрытия: Корпус смесителя должен быть изготовлен из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 57%, либо из нержавеющей стали. Внешнее покрытие — многослойное хромированное или никель-хромовое, устойчивое к регулярной очистке, обработке дезинфицирующими и моющими средствами, применяемыми в медицинских организациях. Поверхность должна быть гладкой, без пор, раковин и заусенцев. 4. Запорный механизм: Сменный картридж с керамическими пластинами (диаметром не менее 35 мм и не более 40 мм), обеспечивающий плавную регулировку, герметичность в закрытом состоянии и повышенный ресурс работы при интенсивной эксплуатации. 5. Излив (гусак): Поворотный или фиксированный (в зависимости от нужд), длина излива должна составлять не менее 180 мм и не более 250 мм. Излив должен быть оборудован съемным аэратором или рассекателем с функцией легкой очистки от известковых отложений. 6. Эксплуатационные параметры: Максимальное рабочее давление — не менее 0,6 МПа (6 бар). Максимальная температура горячей воды — не менее +75°С. Смеситель должен обеспечивать герметичность соединений при испытательном давлении не менее 1,0 МПа. 7. Комплектация поставки: Смеситель в сборе с локтевой рукояткой — 1 шт.; комплект креплений/эксцентриков с декоративными отражателями (для настенных моделей) или гибкая подводка для подключения к водопроводу длиной не менее 800 мм (для моделей на раковину) — 1 комплект; уплотнительные прокладки — 1 комплект; паспорт/инструкция по монтажу и эксплуатации на русском/казахском языках. Все используемые материалы и характеристика товара должны соответствовать требованиям Заказчика. Поставщик обязан обеспечить упаковку, способную предотвратить товар от повреждения или порчи во время перевозки. Отсутствие сторонних, не свойственных товару, запахов. Приемка товара осуществляется при отсутствии замечаний заказчика. Сопутствующая услуга – доставка, разгрузка на склад Заказчика. Поставка по заявке заказчика. Сроки поставки после подачи заявки не менее 15 календарных дней - но не позднее срока действия договора. Гарантийный срок: Срок предоставляемой гарантии на весь поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня официального подписания сторонами акта приема-передачи товара.