Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011604-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы техникаға арналған қосалқы бөлшектерді, сондай-ақ отын-май материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88762250-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, жартылай синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельдік қозғалтқыштарға арналған 10W-40 S3000 мотор майы немесе баламасы. Сипаттамалары: Май түрі: жартылай синтетикалық; SAE тұтқырлық класы: 10W-40; API жіктемесі: SL/CF төмен емес; ACEA жіктемесі: A3/B4; OEM ерекшеліктері мен рұқсаттары: MB 229.1 төмен емес; 100°C кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы: 13,5 – 15,5 мм²/с; 40°C кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы: 90,0 – 105,0 мм²/с; Тұтқырлық индексі: 145-тен кем емес; Қату температурасы: -35°C жоғары емес; Тұтану температурасы: +220°C төмен емес; Орамы: 5 литрлік канистрлер, дайындаушы зауыттың ыдысына құйылған. Қосымша талаптар: Май SAE J300, API SL/CF төмен емес, ACEA A3/B4 стандарттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс. Сапаны және физика-химиялық көрсеткіштерді бақылау МЕМСТ 17479.1-2015 талаптарына немесе баламалы халықаралық стандарттарға (ASTM, ISO) сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз ететін герметикалық түпнұсқалық зауыттық ыдыста жүзеге асырылады. Ыдыстың әрбір бірлігінде бақылау пломбасы/қорғаныш сақинасы және өндірушінің атауы, майдың маркасы мен тұтқырлығы, партия нөмірі, дайындалған күні және көлемі (нетто салмағы) көрсетілген анық, зақымдалмаған заттаңбасы болуы тиіс. Жеткізу сәтінде тауардың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80%-ын құрауы тиіс.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн. Егер өнім беруші отандық болса, онда шарт бойынша жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизельдік қозғалтқыштарға арналған 10W-40 S3000 мотор майы немесе баламасы. Сипаттамалары: Май түрі: жартылай синтетикалық; SAE тұтқырлық класы: 10W-40; API жіктемесі: SL/CF төмен емес; ACEA жіктемесі: A3/B4; OEM ерекшеліктері мен рұқсаттары: MB 229.1 төмен емес; 100°C кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы: 13,5 – 15,5 мм²/с; 40°C кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы: 90,0 – 105,0 мм²/с; Тұтқырлық индексі: 145-тен кем емес; Қату температурасы: -35°C жоғары емес; Тұтану температурасы: +220°C төмен емес; Орамы: 5 литрлік канистрлер, дайындаушы зауыттың ыдысына құйылған.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011604-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей и ГСМ для спецтехники
Номер лота:	№ 88762250-ЗЦП2
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для дизельных двигателей, полусинтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Моторное масло для дизельных двигателей 10W-40 S3000 или эквивалент. Характеристики: Тип масла: полусинтетическое; Класс вязкости SAE: 10W-40; Классификация API: не ниже SL/CF; Классификация ACEA: A3/B4; Спецификации и допуски OEM: не ниже MB 229.1; Кинематическая вязкость при 100°C: 13,5 – 15,5 мм²/с; Кинематическая вязкость при 40°C: 90,0 – 105,0 мм²/с; Индекс вязкости: не менее 145; Температура застывания: не выше -35°C; Температура вспышки: не ниже +220°C; Фасовка: канистры по 5 литров, разлито в тару завода-изготовителя. Дополнительные требования: Масло должно соответствовать требованиям стандартов SAE J300, API не ниже SL/CF, ACEA A3/B4. Контроль качества и физико-химических показателей осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17479.1-2015 или эквивалентными международными стандартами (ASTM, ISO). Поставка осуществляется в герметичной оригинальной заводской таре, обеспечивающей сохранность продукта при транспортировке и хранении. Каждая единица тары должна иметь контрольную пломбу/защитное кольцо и четкую неповрежденную этикетку с указанием наименования производителя, марки и вязкости масла, номера партии, даты изготовления и объема (веса нетто). На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от установленного производителем общего срока хранения.
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней. Если поставщик является отечественным, то срок поставки по договору составляет 61 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Моторное масло для дизельных двигателей 10W-40 S3000 или эквивалент. Характеристики: Тип масла: полусинтетическое; Класс вязкости SAE: 10W-40; Классификация API: не ниже SL/CF; Классификация ACEA: A3/B4; Спецификации и допуски OEM: не ниже MB 229.1; Кинематическая вязкость при 100°C: 13,5 – 15,5 мм²/с; Кинематическая вязкость при 40°C: 90,0 – 105,0 мм²/с; Индекс вязкости: не менее 145; Температура застывания: не выше -35°C; Температура вспышки: не ниже +220°C; Фасовка: канистры по 5 литров, разлито в тару завода-изготовителя.