Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17471510-1
Сатып алудың атауы:	жүрек орталығына арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87651815-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, төрт полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	63А үш фазалы электр автоматы, NXB-63 сериясы Полюстер саны 3 IP20 қорғау дәрежесі (IP) Габариттік және орнату өлшемдері (ШхВхГ) 54х80х77, 8 мм Номиналды ток 63А Номиналды оқшаулау кернеуі 300 В Қоршаған ортаның ластану дәрежесі 2 Номиналды өшіру қабілеті 6 кА Механикалық тозуға төзімділік 20000 цмкл Электрлік тозуға төзімділік 10000 цикл Термомагниттік босату түрі IEC 60898-1 IEC 60947-2 стандарттары Жиілігі 50...60 Гц Электромагниттік өшіру шегі (*In) 5...10 Ток as тегі Іске қосу сипаттамасы (ток қисығы) С Қоршаған ортаның Жұмыс температурасы -35...+70 °С Номиналды импульстік кернеу 4 кВ Номиналды кернеу 400 В Модульдік қашықтық сандарындағы ені 3 Қорғалған полюстер саны 3
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул. Ткачева 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	63А үш фазалы электр автоматы, NXB-63 сериясы Полюстер саны 3 IP20 қорғау дәрежесі (IP) Габариттік және орнату өлшемдері (ШхВхГ) 54х80х77, 8 мм Номиналды ток 63А Номиналды оқшаулау кернеуі 300 В Қоршаған ортаның ластану дәрежесі 2 Номиналды өшіру қабілеті 6 кА Механикалық тозуға төзімділік 20000 цмкл Электрлік тозуға төзімділік 10000 цикл Термомагниттік босату түрі IEC 60898-1 IEC 60947-2 стандарттары Жиілігі 50...60 Гц Электромагниттік өшіру шегі (*In) 5...10 Ток as тегі Іске қосу сипаттамасы (ток қисығы) C Қоршаған ортаның Жұмыс температурасы -35...+70 °C Номиналды импульстік кернеу 4 кВ Номиналды кернеу 400 В Модульдік қашықтық сандарындағы ені 3 Қорғалған полюстер саны 3

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17471510-1
Наименование закупки:	товары для кардиологического центра
Номер лота:	№ 87651815-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, четырехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Автомат электрический на 63А трёхфазный, Серия NXB-63 Количество полюсов 3 Степень защиты (IP) IP20 Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ) 54x80x77,8 мм Номинальный ток 63 А Номинальное напряжение изоляции 300 В Степень загрязнения среды 2 Номинальная отключающая способность 6 кА Механическая износостойкость 20000 цмклов Электрическая износостойкость 10000 циклов Тип расцепителя Термомагнитный Стандарты IEC 60898-1 IEC 60947-2 Частота 50...60 Гц Предел электромагнитного отключения (*In) 5...10 Род тока AC Характеристика срабатывания (кривая тока) C Рабочая температура окружающей среды -35...+70 °C Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Номинальное напряжение 400 В Ширина в числах модульных расстояний 3 Количество защищенных полюсов 3
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автомат электрический на 63А трёхфазный, Серия NXB-63 Количество полюсов 3 Степень защиты (IP) IP20 Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ) 54x80x77,8 мм Номинальный ток 63 А Номинальное напряжение изоляции 300 В Степень загрязнения среды 2 Номинальная отключающая способность 6 кА Механическая износостойкость 20000 цмклов Электрическая износостойкость 10000 циклов Тип расцепителя Термомагнитный Стандарты IEC 60898-1 IEC 60947-2 Частота 50…60 Гц Предел электромагнитного отключения (*In) 5…10 Род тока AC Характеристика срабатывания (кривая тока) C Рабочая температура окружающей среды -35…+70 °C Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Номинальное напряжение 400 В Ширина в числах модульных расстояний 3 Количество защищенных полюсов 3