Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17521198-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалар мен өндірістік бөлімге арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87735887-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 120 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стартер аккумуляторы, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 120 А/сағ, ГОСТ 959-2002 сәйкес SOCMA телескопиялық тиегіш үшін қорғасын-қышқылды автотрактор техникасына арналған аккумуляторлы қорғасын Стартер батареялары. Жалпы техникалық шарттар
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	195255200, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ а. Ерлепесова 1
Жеткізу мерзімі:	Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін 60 күнтізбелік күн, қалған жағдайларда-15 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тығыздалған техникалық қызмет көрсетілмейтін батарея socma телескопиялық тиегішіне арналған Негізгі техникалық сипаттамалары * Номиналды кернеу: 12В * Номиналды сыйымдылығы: 120 Ач (20 сағаттық разрядта) * Батарея Түрі: AGM (кеуекті шыны талшыққа сіңірілген электролит) * Элементтер саны (ұяшықтар): 6 * Ішкі қарсылық: ~6мом (25°C температурада толық зарядталған батарея үшін) * Терминалдардың орналасуы – екі жағынан ұзын жағында, батарея корпусына батырылған * Зарядтау параметрлері * Максималды заряд тогы: 16а * Буферлік режимдегі заряд кернеуі (туралау / күту режимі): 13.62 В * Циклдік режимдегі заряд кернеуі: 14.7 В * Физикалық және пайдалану қасиеттері • Өлшемдері(ДхШхВ): 420 х 180 х 270 мм * Салмағы: ~22 кг • Корпус материалы: Берік ABS-пластик (жануды қолдамайды] * Жұмыс температурасының диапазоны: о Разряд: -15°С-тан +50°С-қа дейін о Заряд: -10°С-тан +50°С-қа дейін * Өздігінен разряд: 25° температурада айына шамамен 3% сыйымдылық негізгі ерекшеліктер * Толық тығыздау: қышқылдың ағып кетуін болдырмайды, батареяны кез-келген күйде орнатуға болады (төңкерілгеннен басқа). * Техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді: дистилденген суды толтырудың немесе электролиттің тығыздығын тексерудің қажеті жоқ

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17521198-1
Наименование закупки:	Закупка товаров для лабораторий и производственного отдела
Номер лота:	№ 87735887-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 120 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор стартерный, напряжение 12 В, емкость 120 А/ч, свинцово-кислотный для телескопического погрузчика SOCMA согласно ГОСТ 959-2002 Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	195255200, Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак Ерлепесова 1
Срок поставки:	60 календарных дней для поставщиков из реестра Казахстанских товаропроизводителей, в остальных случаях – 15 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Герметичный необслуживаемый аккумулятор предназначен для телескопического погрузчика SOCMA Основные технические характеристики • Номинальное напряжение: 12 В • Номинальная емкость: 120 Ач (при 20-часовом разряде) • Тип аккумулятора: AGM (абсорбированный электролит в пористом стекловолокне) • Количество элементов (ячеек): 6 • Внутреннее сопротивление: ~6 мОм (для полностью заряженной батареи при 25°C) • Расположение клемм – с двух сторон по длинной стороне, утопленные в корпус аккумулятора • Зарядные параметры • Максимальный ток заряда: 16 А • Напряжение заряда в буферном режиме (режим выравнивания / ожидания): 13.62 В • Напряжение заряда в циклическом режиме: 14.7 В • Физические и эксплуатационные свойства • Габариты (ДхШхВ): 420 x 180 x 270 мм • Вес: ~22 кг • Материал корпуса: Прочный ABS-пластик (не поддерживает горение] • Диапазон рабочих температур: о Разряд: от -15°C до +50°C о Заряд: от -10°C до +50°C • Саморазряд: около 3% емкости в месяц при температуре 25° Ключевые особенности • Полная герметичность: Исключает утечку кислоты, батарею можно устанавливать в любом положении (кроме перевернутого дном вверх). • Не требует обслуживания: Нет необходимости доливать дистиллированную воду или проверять плотность электролита на протяжении всего срока службы