Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17417693-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86490705-ОИЗ
Лоттың атауы :	Бұрыштық
Лоттың сипаттауы:	алюминдық, белгілегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылыс квадраты (өлшеу). Үлкен жағының ұзындығы кемінде 50 см. өндіріс материалы-беріктік пен деформацияға төзімділікті қамтамасыз ететін металл (болат немесе алюминий қорытпасы). Дизайн қатты, бүйірлері арасында дәл 90° бұрышы бар. Өлшеу шкаласы-екі жаққа да сызылған, абразияға төзімді айқын метрикалық белгілермен (мм/см). Жабын — коррозияға қарсы (Бар болса). МЕМСТ 3749-77

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17417693-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных товаров
Номер лота:	№ 86490705-ОИЗ
Наименование лота:	Угольник
Описание лота:	алюминиевый, разметочный
Дополнительное описание лота:	Строительный угольник не менее 50см
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Угольник строительный (измерительный). Длина большей стороны — не менее 50 см. Материал изготовления — металл (сталь или алюминиевый сплав), обеспечивающий прочность и устойчивость к деформациям. Конструкция — жесткая, с точным углом 90° между сторонами. Шкала измерений — нанесена на обе стороны, с четкой метрической разметкой (мм/см), устойчивая к истиранию. Покрытие — антикоррозионное (при наличии). ГОСТ 3749-77