Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17981870-1
Сатып алудың атауы:	Жазғы етік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 80771882-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Етіктер
Лоттың сипаттауы:	өндірістік ластанулардан қорғауға арналған, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жазғы дәнекерлеушіге арналған етік
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Ақжол даңғылы 49/2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 31.12.26 дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы ережелерДәнекерлеушіге арналған жазғы етіктер (ботинки/сапоги для сварщика) дәнекерлеу жұмыстарын, металл кесу және басқа да отпен байланысты өндірістік процестерді орындау кезінде қызметкерлердің аяғын жоғары температурадан, балқытылған металл шашырандыларынан, ұшқындардан, сондай-ақ механикалық зақымданулардан қорғауға арналған арнайы аяқ киім болып табылады.Негізгі техникалық сипаттамалар мен талаптар:• Конструкциясы және материалы: Сыртқы қабаты жоғары сапалы шынайы былғарыдан (юфть немесе хромдалған спилок) жасалған, ыстыққа төзімді арнайы отқа төзімді сіңдірумен және жіптермен (кевлаар немесе термотұрақты синтетика) тігілген. Конструкцияда балқытылған металл шашырандыларының ішке түсуінен қорғайтын клапан (щиток) немесе жылдам шешуге арналған бүйірлік резеңкелер/клапандар қарастырылған.• Қорғаныш элементтері (носок): Бас бармақ тұсын (аяқ ұшын) ауыр заттардың құлауынан қорғау үшін металл немесе композиттік қорғаныш тұмсықпен (подносок, жүктемесі кемінде 200 Дж) жабдықталған.• Табан материалы: Екі қабатты полиуретанды (ПУ/НИТРИЛ немесе резеңке) табан – мұнай өнімдеріне, майларға, қышқылдардың әлсіз ерітінділеріне және жоғары температураға (контактілік жылуға +300°С дейін) төзімді. Тайғанауға қарсы протектормен жабдықталған.• Ішкі қабаты және ыңғайлылық: Жазғы маусымда жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін ауа өткізетін ішкі астар (подкладка) қолданылады, бұл аяқтың терлеуін азайтады.• Сапа стандарттары: Өнім қауіпсіздік талаптары мен стандарттарға (СТ РК, ГОСТ 12.4.137, ТР ТС 019/2011 немесе ұқсас халықаралық талаптарға) сай болуы тиіс.Дайындау және жеткізу алдында Жеткізуші аяқ киімнің үлгісін, материалдардың сапа сертификаттарын және өлшемдер торын Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндеттенеді. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17981870-1
Наименование закупки:	Приобретение сапоги летние
Номер лота:	№ 80771882-ЗЦП2
Наименование лота:	Сапоги
Описание лота:	для защиты от производственных загрязнений, мужские, резиновые, неутепленные
Дополнительное описание лота:	Сапоги для сварщика летние
Количество:	11
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, район Байконур, пр. Акжол 49/2
Срок поставки:	по заявке Заказчика до 31.12.26
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие положенияСапоги для сварщика летние (либо ботинки/сапоги со специальной защитой от искр и брызг расплавленного металла) предназначены для защиты ног работников от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений при проведении сварочных, газорезательных и сопутствующих работ.Основные технические характеристики и требования:• Конструкция и материалы: Верх обуви выполнен из натуральной термостойкой кожи (юфть повышенной толщины или термостойкий хром-спилок), швы прошиты огнеупорными (термостойкими) нитями. Конструкция предусматривает защитный клапан (язычок) или специальный защитный щиток (нахлест на липучках/пряжках), предотвращающий попадание искр и окалины внутрь обуви.• Защитный подносок: Для защиты носочной части от ударов и падения тяжелых предметов в носочной части установлен защитный подносок (металлический или композитный) с ударной прочностью не менее 200 Дж.• Подошва: Подошва из термостойкой резины или двухслойного полиуретана с нитрильным покрытием (ПУ/Нитрил), устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов, кислот, щелочей и контактному нагреву до высокой температуры (не менее +300°C). Обладает выраженным противоскользящим протектором.• Комфорт и подкладка: Внутренняя подкладка выполнена из дышащих износостойких материалов, обеспечивающих комфортный микроклимат при эксплуатации в летний период.• Соответствие стандартам: Обувь должна соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001 или аналогичным стандартам безопасности труда.• Размерный ряд: Поставляется полным размерным рядом по предварительному согласованию с Заказчиком.Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать образец обуви, сертификаты соответствия и характеристики с Заказчиком. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.