Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997364-1
Сатып алудың атауы:	Бетті дайындауға және бояуға арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 88717900-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	PF-223 эмалі, қою көк
Саны, көлемі:	0.2
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Эмаль PF-223 қою көк (ГОСТ 14923-78) - органикалық еріткіштері мен сиккативі бар пентафтальды лактағы пигменттердің суспензиясы. Мақсаты: үй-жайлардың ішіндегі металл және ағаш беттерін бояу (ауа-райына әсер етпейтін). Сипаттамалары: түсі: қою көк; жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С-тан +60 °С-қа дейін; кептірілген пленканың жабындылығы: 60 г/м2 аспайды; иілу кезіндегі пленканың икемділігі: 1 мм артық емес; соққы кезінде пленканың беріктігі: кем дегенде 50 см; пленканың қаттылығы (М-3 бойынша): кемінде 0,3 шартты бірлік; суға төзімділік: кем дегенде 3 сағат; минералды майға төзімділік: кем дегенде 24 сағат; бензинге төзімділік: кем дегенде 6 сағат.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997364-1
Наименование закупки:	Материалы для подготовки и окраски поверхностей
Номер лота:	№ 88717900-ЗЦП1
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	алкидная
Дополнительное описание лота:	Эмаль ПФ – 223 темно-синяя
Количество:	0.2
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Эмаль ПФ-223 темно-синяя (ГОСТ 14923-78) — суспензия пигментов в пентафталевом лаке с органическими растворителями и сиккативом. Назначение: окраска металлических и деревянных поверхностей внутри помещений (не подверженных атмосферным воздействиям). Характеристики: цвет: темно-синий; диапазон рабочих температур: от −40 °C до +60 °C; укрывистость высушенной плёнки: не более 60 г/м²; эластичность плёнки при изгибе: не более 1 мм; прочность плёнки при ударе: не менее 50 см; твёрдость плёнки (по М-3): не менее 0,3 условных единиц; стойкость к воде: не менее 3 ч; стойкость к минеральному маслу: не менее 24 ч; стойкость к бензину: не менее 6 ч.