Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030078-1
Сатып алудың атауы:	Лак-бояу материалдары (филиал)
Лоттың нөмірі:	№ 88718683-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ML-165 эмалі, сұр
Саны, көлемі:	0.5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қорғаныш түсті бояудың жылтырлығы - 58 %, қалған түстерде-35-45 %. Ұнтақтау дәрежесі-10-15 мкм. Ұшпайтын заттардың мөлшері-44-60 %. Эмальдың кептіру кезеңі шамамен 130 градус температурада 35 минутты құрайды. Пленканың жасыру қабілеті-35-100 грамм/шаршы метр. Иілу кезіндегі жабынның икемділігі-3 мм. соққы кезінде қорғаныс жабынының беріктігі (u-1 құрылғысы қолданылады) — 45; бетімен ұстау — 1 балл; жабынның жарыққа төзімділігі — 4 сағаттан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030078-1
Наименование закупки:	Лакокрасочные материалы (филиал)
Номер лота:	№ 88718683-ЗЦП2
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	алкидная
Дополнительное описание лота:	Эмаль МЛ-165 серая
Количество:	0.5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Степень блеска краски защитного цвета — 58 %, у остальных цветов — 35–45 %. Степень перетира — 10–15 мкм. Количество нелетучих веществ — 44–60 %. Период высыхания эмали — 35 минут при температуре около 130 градусов. Укрывистость пленки — 35–100 грамм/метр квадратный. Эластичность покрытия во время изгибания — 3 мм. Прочность защитного покрытия при ударе (используется прибор У-1) — 45; Сцепление с поверхностью — 1 балл; Светостойкость покрытия — от 4 часов.