Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17443137-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81211238-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Клапан блогы
Лоттың сипаттауы:	қысым датчигіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	E12 50 02 клапан блогы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	E сериялы клапан блоктары әртүрлі қысым датчиктерін технологиялық процестерді автоматты басқару, реттеу және басқару жүйелеріндегі импульстік желілерге қосуға арналған. Жұмыс ортасы: сұйықтық, бу, газ (соның ішінде оттегі газы және құрамында оттегі бар қоспалар). Жұмыс ортасының қысымы: 40 МПа дейін. Жұмыс ортасының температурасы: -60-тан +170°C-қа дейінгі диапазонда. Жұмыс кезінде қоршаған ауа температурасының шекті мәндері: -50-ден +70°C-қа дейінгі диапазонда. Гидравликалық жүйенің түрі: оқшаулағыш клапаннан кейінгі дренаждық клапан. Кіреберістегі бұрандалы қосылыс: сыртқы М20х1,5 жалпақ емізік астында. Шығыстағы бұрандалы қосылыс: М20х1,5 қақпақ гайкасы. Корпус материалы: Тот баспайтын болат 12Х18Н10Т. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 9697-87

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17443137-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81211238-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок клапанный
Описание лота:	для датчика давления
Дополнительное описание лота:	Клапанный блок E12 50 02
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клапанные блоки серии E предназначены для подключения различных датчиков давления к импульсным линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Рабочая среда: жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород и кислородосодержащие смеси). Давление рабочей среды: до 40 МПа. Температура рабочей среды: в диапазоне от -60 до +170°C. Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации: в диапазоне от -50 до +70°C. Тип клапанного блока: одновентильный. Тип гидравлической системы: дренажный клапан после изолирующего вентиля. Резьбовое соединение на входе: наружная M20x1,5 под плоский ниппель. Резьбовое соединение на выходе: накидная гайка M20x1,5. Материал корпуса: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Наличие паспорта (сертификат) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 9697-87