Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17398359-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83379072-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Арнайы кран
Лоттың сипаттауы:	манометрге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Манометрге арналған кран диаметрі кемінде 15 мм, 14М1-16 Жұмыс ортасы Су Бу-су қоспасы Қосылу түрі Муфталық Ең төменгі жұмыс температурасы кемінде 20 град. Ең жоғарғы жұмыс температурасы 160 градустан аспайды. Корпус материалы Жез Монтаждау тәсілі Көлденең/тік Қол жетегі Тұтқа тұтқасы Алтын түстес. Ішкі-ішкі қосылым түрі. ҚР СТ ISO 7121-2017 талаптарына сәйкес "

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17398359-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83379072-3ЦП4
Наименование лота:	Кран специальный
Описание лота:	для манометра
Дополнительное описание лота:	Кран для манометра диаметр не менее-15мм, 14М1-16
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Кран для манометра диаметр не менее-15мм, 14М1-16 Рабочая среда Вода, Пароводяная смесь Тип присоединения Муфтовое Минимальная рабочая температура не менее-20 град. Максимальная рабочая температура не более-160 град. Материал корпуса Латунь Способ монтажа Горизонтальный/вертикальный Ручной привод Ручка рычаг Цвет Золотистый. Тип подключения внутренняя-внутренняя. В соответствии требованиям СТ РК ISO 7121-2017"