Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17562930-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение светильник светодиодный и светильник уличный консольный
Лоттың нөмірі:	№ 87122702-ОИ2
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	сыртқы жарықтандырудың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жарық диодты көше консолі
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде, егер өнім беруші тауар өндіруші болған жағдайда 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СКУ-2 150 Вт. Светильник светодиодный уличный консольный SMD ГОСТ 14254 мощность 150 Вт; количество светодиодов: 150 шт; светодиод типа SMD; материал корпуса: алюминий; драйвер: 3 шт 1500 мА; напряжение 85-265 В; диапазон рабочей температуры: -45 °С - +60 °С; эффективность освещения,Лм/Вт: 110-120; цветовая температура: 6500 К (холодный белый); коэффициент передачи света: > 80; степень защиты: IP66;

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17562930-1
Наименование закупки:	Приобретение светильник светодиодный и светильник уличный консольный
Номер лота:	№ 87122702-ОИ2
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	наружного освещения
Дополнительное описание лота:	светильник светодиодный уличный консольный
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней, в случае если поставщик товаропроизводитель 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СКУ-2 150 Вт. Светильник светодиодный уличный консольный SMD ГОСТ 14254 мощность 150 Вт; количество светодиодов: 150 шт; светодиод типа SMD; материал корпуса: алюминий; драйвер: 3 шт 1500 мА; напряжение 85-265 В; диапазон рабочей температуры: -45 °С - +60 °С; эффективность освещения,Лм/Вт: 110-120; цветовая температура: 6500 К (холодный белый); коэффициент передачи света: > 80; степень защиты: IP66;