Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17390239-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87494138-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ажыратқыш Resi9 3P 63A 6ka (R9F12363) Schneider Electric
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	395420100, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Тобыл қ. Чапаева к., 36/5
Жеткізу мерзімі:	Шарт заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ажыратқыш Resi9 3P 63A 6ka (R9F12363) Schneider Electric. Полестер саны-3Р (үш полюсті), ажырату қисығы-С (әмбебап, орташа іске қосу токтары бар жүктемелер үшін), номиналды ажырату қабілеті: 6кА (6000А), номиналды кернеу-400В айнымалы ток, модульдердегі ені - 3 модуль (54 мм), монтаждау түрі - DIN рельсінде 35 мм, қызмет ету мерзімі - 20000 механикалық цикл, қорғаныс дәрежесі-IP20

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17390239-1
Наименование закупки:	Государственная закупка хозяйственные товары
Номер лота:	№ 87494138-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	автоматический выключатель Resi9 3P 63A 6кА (R9F12363) Schneider Electric
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	395420100, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл ул.Чапаева, 36/5
Срок поставки:	16 календарных дней с даты вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматический выключатель Resi9 3P 63A 6кА (R9F12363) Schneider Electric. Количество полесов-3P (трехполюсной), кривая отключения - C (универсальная, для нагрузок с умеренными пусковыми токами), номинальная отключающая способность: 6кА (6000А), номинальное напряжение-400В переменного тока, ширина в модулях- 3 модуля (54мм), тип монтажа - на DIN-рейку 35мм ,срок службы - 20000 механических циклов, степень защиты - IP20