Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17512151-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200274-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жәшік
Лоттың сипаттауы:	күштік, сериясысы ЯРВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Р 34 250 а Рубильник
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ажыратқыш 660В аспайтын кернеумен (номиналды) ауыспалы токты, электр энергиясын тарату құрылғыларында 440В аспайтын (номиналды) жиілікпен (номиналды) 50 Гц және номиналды кернеумен тұрақты токты қосуға, өткізуге және ажыратуға арналған. Номиналды ток: 250 А, Полюстердің саны: 3. Тұтқаның түрі: бүйірлік жылжытылған (оң). Ажыратқыштың түрі: ажыратқыш-ажыратқыштар (доға сөндіргіштермен). Қосылым түрі: бұрандамалы қосылыс. Корпус жоғары жылуға төзімділігі, жоғары электр оқшаулау қасиеттері және тозуға төзімділігі бар полиэфирлі шыны толтырылған премикстен жасалған. Түйіспелі жүйенің конструкциясы екі көрінетін үзілген шынжырлы пышақ үлгісінің конструкциясы болып табылады. Түйіспелі шығыстардың гальваникалық қалайылау әдісімен қалайы жабыны болады. Пластикалық бөлшектер берік жанбайтын пластиктен жасалған. МЕМСТ 2327-89

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17512151-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200274-ЗЦП1
Наименование лота:	Ящик
Описание лота:	силовой, серия ЯРВ
Дополнительное описание лота:	Рубильник Р 34 на 250 А
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рубильник предназначен для включения, пропускания и отключения переменного тока напряжением (номинальным) не более 660В, частоты (номинальной) 50Гц и постоянного тока номинальным напряжением не более 440В в устройствах распределения электрической энергии. Номинальный ток: 250 А. Количество полюсов: 3. Вид рукоятки: боковая смещенная (правая). Тип рубильника: выключатели-разъединители (с дугогасителями). Тип подключения: болтовое соединение. Корпус изготовлен из полиэфирного стеклонаполненного премикса ВМС с высокой теплостойкостью, высокими электроизоляционными свойствами и износостойкостью. Конструкция контактной системы представляет собой конструкцию ножевого типа с двойным видимым разрывом цепией. Контактные выводы имеют оловянное покрытие методом гальванического оловянирования. Пластиковые детали изготовлены из прочного негорючего пластика. ГОСТ 2327-89