Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17505823-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200352-3ЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	TUTng термиялық түтік 12/6 қара
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полиолефинді термоқосылатын түтік уытты емес. Термоқосылатын түтіктің номиналды диаметрі МҰНДА 12/6 мм дейін және одан кейін. шөгуден кейін пайдалану температурасы -55 °C-ден +105 °C-ге дейін. Күн сәулесінің әсеріне тұрақты және жануды қолдамайды. Ылғалдың әсеріне төзімді және су өткізбейтін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17505823-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200352-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Трубка ТУТ нг термоусаживаемая 12/6 черная
Количество:	3
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Полиолефиновая термоусаживаемая трубка не токсична. Номинальный диаметр термоусаживаемой трубки ТУТ до и после усадки 12/6 мм. температура эксплуатации после усадки от -55 ºС до +105 ºС. Устойчива воздействию солнечных лучей и не поддерживает горение. Устойчива к воздействию влаги и водонепроницаема.