Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945751-1
Сатып алудың атауы:	Оқу корпустары мен студенттер үйлерін жөндеуге арналған құрылыс материалдары (537)
Лоттың нөмірі:	№ 88610250-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шпатлевка Глатт, 25 кг-нан қағаз қапта. Сыланған және бетон қабырғалар мен төбелерді соңғы тегістеуге, бетондағы, газбетондағы, тастағы тегіс емес жерлерді толтыруға және ақауларды түзетуге арналған. Құрғақ және ылғалды үй-жайларға арналған, құрғақ шпатлевкалық қоспа, гипсті, Пк2, түсі ақ, байланыстырушы зат – гипс, целлюлозамен және түрлендіруші қоспалармен күшейтілген, толтырғыштың ең үлкен түйіршіктілігі 0,16 мм-ден аспайды, араластыру кезіндегі арақатынасы: 25 кг құрғақ қоспаға 9,5-10,8 л су, 1 мм қалыңдықта 1 м²-ге жұмсалуы 1,2 кг-нан аспайды, қолдану температурасы +5-тен +30°С-қа дейін, ерітіндінің жарамдылық уақыты 1 сағат, жылжымалылығы бойынша маркасы Пк2, материал класы (меншікті тиімді белсенділігі) ЕРН (Аэфф) 370 Бк/кг-нан аспайды, негізбен ілінісу беріктігі кемінде 0,4 МПа, сығылу беріктігі кемінде 2,5 МПа, қабат қалыңдығы 0,5-50 мм, +20°С температурада кебу уақыты 24 сағат, бу өткізгіштігі 0,06 мг/м²·сағ·Па. Кепілді сақтау мерзімі 12 ай. Өндірілген күні: 2026 жылдың екінші жартысы. МЕМСТ 31387-2008, МЕМСТ 31376-2008, МЕМСТ 31377-2008, МЕМСТ 10277-90 талаптарына сәйкестігі. Жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен. тел.: 8 (7212) 31-23-72.
Саны, көлемі:	5000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Қарағанды, қ, Мұқанов к, 41/1 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	15.12.2026 жылға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шпатлевка Глатт, 25 кг-нан қағаз қапта. Сыланған және бетон қабырғалар мен төбелерді соңғы тегістеуге, бетондағы, газбетондағы, тастағы тегіс емес жерлерді толтыруға және ақауларды түзетуге арналған. Құрғақ және ылғалды үй-жайларға арналған, құрғақ шпатлевкалық қоспа, гипсті, Пк2, түсі ақ, байланыстырушы зат – гипс, целлюлозамен және түрлендіруші қоспалармен күшейтілген, толтырғыштың ең үлкен түйіршіктілігі 0,16 мм-ден аспайды, араластыру кезіндегі арақатынасы: 25 кг құрғақ қоспаға 9,5-10,8 л су, 1 мм қалыңдықта 1 м²-ге жұмсалуы 1,2 кг-нан аспайды, қолдану температурасы +5-тен +30°С-қа дейін, ерітіндінің жарамдылық уақыты 1 сағат, жылжымалылығы бойынша маркасы Пк2, материал класы (меншікті тиімді белсенділігі) ЕРН (Аэфф) 370 Бк/кг-нан аспайды, негізбен ілінісу беріктігі кемінде 0,4 МПа, сығылу беріктігі кемінде 2,5 МПа, қабат қалыңдығы 0,5-50 мм, +20°С температурада кебу уақыты 24 сағат, бу өткізгіштігі 0,06 мг/м²·сағ·Па. Кепілді сақтау мерзімі 12 ай. Өндірілген күні: 2026 жылдың екінші жартысы. МЕМСТ 31387-2008, МЕМСТ 31376-2008, МЕМСТ 31377-2008, МЕМСТ 10277-90 талаптарына сәйкестігі. Жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен. тел.: 8 (7212) 31-23-72.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945751-1
Наименование закупки:	Строительные материалы для ремонт учебных корпусов и домов студентов (537)
Номер лота:	№ 88610250-ЗЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Шпатлевка глатт, по 25 кг в бум.мешке.Для окончательного выравнивания оштукатур. и бетонных стен и потолков, заполнения неровностей и исправления дефектов на бетоне,газобетоне,камне.Для сухих и влажных помещений, сухая смесь шпатлевочная, гипсовая, Пк2, цвет белый, связующее гипс, усиленный целлюлозой и модифицирующими добавками,макс.крупность наполнителя не более 0,16 мм, соотношение при смешивании 9,5-10,8 л.воды на 25 кг сухой смеси, расход не более 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм, при температуре от +5 до +30, жизнеспособность раствора 1 час,марка по подвижности Пк2, класс материала (удельная эффективная активность) ЕРН (Аэфф),не более 370 Бк/кг, прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа,прочность на сжатие не менее 2,5 МПа,толщина слоя 0,5-50 мм,время высыхания 24 ч. при +20, паропроницаемость 0,06 мг/м²ч*Па. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Дата изготовления вторая половина 2026 года. Соответствие ГОСТ 31387-2008, ГОСТ 31376-2008. ГОСТ 31377-2008, ГОСТ 10277-90. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8 (7212) 31-23-72.
Количество:	5000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганды, ул. Муканова 41/1 (склад)
Срок поставки:	до 15.12.2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпатлевка глатт, по 25 кг в бум.мешке.Для окончательного выравнивания оштукатур. и бетонных стен и потолков, заполнения неровностей и исправления дефектов на бетоне,газобетоне,камне.Для сухих и влажных помещений, сухая смесь шпатлевочная, гипсовая, Пк2, цвет белый, связующее гипс, усиленный целлюлозой и модифицирующими добавками,макс.крупность наполнителя не более 0,16 мм, соотношение при смешивании 9,5-10,8 л.воды на 25 кг сухой смеси, расход не более 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм, при температуре от +5 до +30, жизнеспособность раствора 1 час,марка по подвижности Пк2, класс материала (удельная эффективная активность) ЕРН (Аэфф),не более 370 Бк/кг, прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа,прочность на сжатие не менее 2,5 МПа,толщина слоя 0,5-50 мм,время высыхания 24 ч. при +20, паропроницаемость 0,06 мг/м²ч*Па. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Дата изготовления вторая половина 2026 года. Соответствие ГОСТ 31387-2008, ГОСТ 31376-2008. ГОСТ 31377-2008, ГОСТ 10277-90. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8 (7212) 31-23-72.