Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17948730-1
Сатып алудың атауы:	125 және 150 кесу дөңгелектері
Лоттың нөмірі:	№ 43847644-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	125 және 150 кесу дөңгелектері
Лоттың сипаттауы:	125 және 150 кесу дөңгелектері
Лоттың нөмірі :	88185892
Лоттың атауы :	Шеңбер
Лоттың сипаттауы:	шлифматериал электрокорунд, бакелитті біріктірмеде, кеспелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	150х1,6х22 кесілетін шеңбер
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Рабочая көшесі, 6/1а
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	150х1,6х22 кесілетін шеңбер. МемСТ 21963-2002
Лоттың нөмірі :	88184995
Лоттың атауы :	Шеңбер
Лоттың сипаттауы:	шлифматериал электрокорунд, бакелитті біріктірмеде, кеспелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кесу шеңбері 125х1,6х22
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Рабочая көшесі, 6/1
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кесу шеңбері 125 х1,6 х 22. Арматураланған тот баспайтын металл арматураланған бакелитті байлау негізінде 14А маркалы қалыпты электрокорундынан жасалған. Типтік өлшемге сәйкес келетін құлаққа қолданылады және қара металл мен Тот баспайтын болат кесуге арналған. Диаметрі 125 мм. қалыңдығы 1,6 мм. отырғызу диаметрі 22 мм. МЕМСТ 21963-2002

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17948730-1
Наименование закупки:	Отрезные круги 125 и 150
Номер лота:	№ 43847644-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Отрезные круги 125 и 150
Описание лота:	Отрезные круги 125 и 150
Номер пункта плана:	№ 88185892
Наименование пункта плана:	Круг
Описание пункта плана:	шлифматериал электрокорунд, на бакелитовой связке, отрезной
Дополнительное описание пункта плана:	Отрезной круг 150х1,6х22,2
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть - Каменогорск ул. Рабочая, 6/1а
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отрезной круг 150х1,6х22. ГОСТ 21963-2002
Номер пункта плана:	№ 88184995
Наименование пункта плана:	Круг
Описание пункта плана:	шлифматериал электрокорунд, на бакелитовой связке, отрезной
Дополнительное описание пункта плана:	Отрезной круг 125х1,6х22
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть - Каменогорск ул. Рабочая, 6/1
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отрезной круг 125 х1,6 х 22. Металл нержавейка армированный изготовлен из электрокорунда нормального марки 14А на основе бакелитовой связки с армированием. Используется на УШМ, соответствующего типоразмера и предназначена для резки черного металла и нержавеющей стали. Диаметр 125 мм. Толщина 1,6 мм. Посадочный диаметр 22 мм. ГОСТ 21963-2002