Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17512151-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200337-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термошөгінді түтікше d 3/1,5
Саны, көлемі:	131
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	d 3/1,5 термоөңдеу түтігі зақымдалған және жаңа оқшаулауды қалпына келтіруге, кәбілдер мен сымдардың үстіңгі беттері мен электр қосылыстарын герметикалауға, сымдарды бандаждау мен таңбалауға, тоттануға қарсы қорғаныш және сәндік жабындарды жасауға арналған. Материал: полиолефин. Термоөңдеуге дейінгі ішкі диаметрі: 3 мм. Термикалық шөгуден кейінгі ішкі диаметрі: 1,5 мм. Шөгу коэффициенті: 2-ден 1-ге. Шөгуден кейінгі қабырғаның қалыңдығы: кемінде 0,45 мм. Монтаждау температурасы: -10-50 °С. Минималды шөгу температурасы: 70 °С. Толық шөгудің ең төменгі температурасы: 125 °С. Сымдар диаметрінің диапазоны: кемінде 1,6 2,7 мм аспайды. Түсі: қара. 600 В аспайтын жұмыс кернеуі, МемСТ 17675-87

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17512151-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200337-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Термоусадочная трубка d 3/1,5
Количество:	131
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термоусадочная трубка d 3/1,5 предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий. Материал: полиолефин. Внутренний диаметр до термоусадки: 3 мм. Внутренний диаметр после термоусадки: 1,5 мм. Коэффициент усадки: 2 к 1. Толщина стенки после усадки: не менее 0,45 мм. Монтажная температура: от -10 до 50 °С. Минимальная температура начала усадки: 70 °С. Минимальная температура полной усадки: 125 °С. Диапазон диаметров проводов: не менее 1,6 не более 2,7 мм. Цвет: чёрный. Рабочее напряжение не более 600 В. ГОСТ 17675-87