Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17384981-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение горюче-смазочных материалов (П/У Ремводпроект)
Лоттың нөмірі:	№ 87241947-3ЦП4
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, жартылай синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Моторное масло - Kixx DX5 CF-4 15W-40 Diesel для китайской спецтехники тяжелой (экскаваторы Hitachi ZX240, JCB, бульдозеры CLD165Y-2, фронтальные погрузчики SEM 653D, LiuGong CLG855, Экскаватор погрузчик JCB) технические характеристики моторное масло . Основные технические характеристики: Класс вязкости SAE: 15W-40, Тип масла: Полусинтетическое, Кинематическая вязкость при 100°C: 14,7 – 15,1 мм²/с, Индекс вязкости: 137 – 140, Температура застывания: от -27°C до -36°C, Температура вспышки (COC): 220°C – 240°C, Спецификации: API CF-4 / SJ, ACEA E2, Назначение: Для дизельных двигателей, Сезонность: Всесезонное, в 20 литровых канистрах металлическим. Общие требование Заказчика: На этикетках канистры должны быть указаны технические характеристики масла и их применения. На крышке канистры или на этикетке должны быть оптическая метка считываемые содержащий информацию о моторном масле (QR-код). Тара должна быть в заводской упаковке и опломбирована. ГОСТ 17479.1 с доставкой, предоставить сертификат качества.
Саны, көлемі:	1500
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті,көш. М. Шоқай, 4 (Ремводпроект ӨУ)
Жеткізу мерзімі:	Поставщик обязан предоставить товары в течений 15 календарных дней послеполучения письменной заявки от Заказчика.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қозғалтқыш майы – Kixx DX5 CF-4 15W-40 Diesel ауыр қытайлық арнайы техникаға арналған (Hitachi ZX240, JCB экскаваторлары, CLD165Y-2 бульдозерлері, SEM 653D және LiuGong CLG855 алдыңғы тиегіштері, JCB экскаватор-тиегіші). Қозғалтқыш майының негізгі техникалық сипаттамалары: SAE тұтқырлық класы: 15W-40; Май түрі: жартылай синтетикалық; 100°C-тағы кинематикалық тұтқырлығы: 14,7–15,1 мм²/с; Тұтқырлық индексі: 137–140; Қату температурасы: –27°C-тан –36°C-қа дейін; Тұтану температурасы (COC): 220°C–240°C; Сәйкестік спецификациялары: API CF-4 / SJ, ACEA E2; Қолданылу мақсаты: дизельді қозғалтқыштарға арналған; Пайдалану маусымы: жыл бойы қолданылатын (төрт маусымдық). Май 20 литрлік металл канистрлерде жеткізілуі тиіс. Тапсырыс берушінің жалпы талаптары: Канистрдің заттаңбасында (этикеткасында) майдың техникалық сипаттамалары мен қолданылу саласы көрсетілуі тиіс. Канистр қақпағында немесе заттаңбасында қозғалтқыш майы туралы ақпаратты қамтитын, оқуға болатын QR-код болуы тиіс. Ыдыс зауыттық қаптамада жеткізіліп, зауыттық пломбамен мөрленген болуы тиіс. ГОСТ 17479.1 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауар жеткізіп берумен ұсынылады. Өнімнің сапа сертификаты қоса ұсынылуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17384981-1
Наименование закупки:	Приобретение горюче-смазочных материалов (П/У Ремводпроект)
Номер лота:	№ 87241947-ЗЦП4
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для дизельных двигателей, полусинтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Моторное масло - Kixx DX5 CF-4 15W-40 Diesel для китайской спецтехники тяжелой (экскаваторы Hitachi ZX240, JCB, бульдозеры CLD165Y-2, фронтальные погрузчики SEM 653D, LiuGong CLG855, Экскаватор погрузчик JCB) технические характеристики моторное масло . Основные технические характеристики: Класс вязкости SAE: 15W-40, Тип масла: Полусинтетическое, Кинематическая вязкость при 100°C: 14,7 – 15,1 мм²/с, Индекс вязкости: 137 – 140, Температура застывания: от -27°C до -36°C, Температура вспышки (COC): 220°C – 240°C, Спецификации: API CF-4 / SJ, ACEA E2, Назначение: Для дизельных двигателей, Сезонность: Всесезонное, в 20 литровых канистрах металлическим. Общие требование Заказчика: На этикетках канистры должны быть указаны технические характеристики масла и их применения. На крышке канистры или на этикетке должны быть оптическая метка считываемые содержащий информацию о моторном масле (QR-код). Тара должна быть в заводской упаковке и опломбирована. ГОСТ 17479.1 с доставкой, предоставить сертификат качества.
Количество:	1500
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет город Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М. Шокай, 4 (ПУ Ремводпроект)
Срок поставки:	Өнім беруші, Тапсырыс берушіден жазбаша өтінім алғаннан кейін 15 күнтізбелік күнішінде тауарларды жеткізуге міндетті.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Моторное масло - Kixx DX5 CF-4 15W-40 Diesel для китайской спецтехники тяжелой (экскаваторы Hitachi ZX240, JCB, бульдозеры CLD165Y-2, фронтальные погрузчики SEM 653D, LiuGong CLG855, Экскаватор погрузчик JCB) технические характеристики моторное масло . Основные технические характеристики: Класс вязкости SAE: 15W-40, Тип масла: Полусинтетическое, Кинематическая вязкость при 100°C: 14,7 – 15,1 мм²/с, Индекс вязкости: 137 – 140, Температура застывания: от -27°C до -36°C, Температура вспышки (COC): 220°C – 240°C, Спецификации: API CF-4 / SJ, ACEA E2, Назначение: Для дизельных двигателей, Сезонность: Всесезонное, в 20 литровых канистрах металлическим. Общие требование Заказчика: На этикетках канистры должны быть указаны технические характеристики масла и их применения. На крышке канистры или на этикетке должны быть оптическая метка считываемые содержащий информацию о моторном масле (QR-код). Тара должна быть в заводской упаковке и опломбирована. ГОСТ 17479.1 с доставкой, предоставить сертификат качества.