Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17633221-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Климаттық ауа баптау жүйесі үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87262193-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы :** | Кондиционер құрғатқыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | арнайы және мамандандырылған техника үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сүзгі кептіргіш өнімділігі (ИКИ климат Астана) |
| **Саны, көлемі:** | 11 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Домалак ана кош.,11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Сүзгі кептіргіш. Тоңазытқыш тізбектерін ластанудан тазарту үшін: су, қышқыл және қатты заттар. Толығымен молекулалық електен жасалған өзегі бар сүзгі. Сүзгі өзегінің құрамы: 20% белсендірілген алюминий және 80% молекулалық Елек материалы. Максималды жұмыс қысымы (MWP/PS): 46 барға дейін. Қатты ядроның көлемі-234 см3. Қосылу мөлшері-16 мм. қосылым материалы-мыс. Дәнекерлеуге арналған қосылыс. Номиналды өнімділігі 47 кВт. R22, R407, R410A типті салқындатқыштармен пайдалану үшін |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17633221-1 |
| **Наименование закупки:** | Государственные закупки товаров для системы климатического кондиционирования |
| **Номер лота:** | № 87262193-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Осушитель кондиционера |
| **Описание лота:** | для специальной и специализированно техники |
| **Дополнительное описание лота:** | Фильтр-осушитель ном производительность (ИКИ Климат Астана) |
| **Количество:** | 11 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Фильтр-осушитель. Для очистки холодильных контуров от загрязнений: воды, кислоты и твердых частиц. Фильтр с сердечником, полностью выполненным из материала «молекулярное сито». Состав сердечника фильтра: 20% активированного алюминия и 80% материала типа «молекулярное сито». Максимальное рабочее давление (MWP/PS): до 46 бар. Объем твердого сердечника-234 см3. Присоединительный размер – 16 мм. Материал соединения-медь. Соединение под пайку. Номинальная производительность 47 кВт. Для использования с хладагентами типов R22, R407, R410A |