Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979748-1
Сатып алудың атауы:	Стерилизаторды сатып алу (құрал-саймандарға арналған құрғақ пеш)
Лоттың нөмірі:	№ 88344082-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Стерилизатор
Лоттың сипаттауы:	құрғақ ыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерилизатор. Құрал-саймандарға арналған құрғақ шкаф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Арқалық қ., Әуежай
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күнен 16 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрғақ стерилизатор жоғары температурада (250 °С дейін) медициналық, аспаптар мен саптамаларды құрғақ ыстық ауамен термиялық өңдеуге арналған. Құрғақ стерилизаторды пайдалану оңай, температуриам өлшемдері, таймері және 50-ден 250°С-қа дейінгі температураны орнату мүмкіндігі бар реттегіші бар Зарарсыздандыру процесінде жоғары температура бактериялардың 99, 9% дейін өлтіреді. Термиялық стерилизатордың ішкі блогы тот баспайтын болаттан жасалған.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979748-1
Наименование закупки:	Приобретение Стерилизатора (Сухожаровой шкаф для инструментов)
Номер лота:	№ 88344082-ЗЦП2
Наименование лота:	Стерилизатор
Описание лота:	сухожаровый
Дополнительное описание лота:	Стерилизатор. Сухожаровой шкаф для инструментов
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391610000, Костанайская область, г.Аркалык г. Аркалык., Аэропорт
Срок поставки:	16 календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сухожаровой стерилизатор предназначен для термической обработки сухим горячим воздухом медицинских, инструментов и насадок при высокой температуре (до 250 °С) в течение заданного времени. Сухожаровой стерилизатор простой в использовании, имеет компактные размеры, таймер и регулятор с возможностью установки температуры от 50 до 250°С Высокая температура в процессе стерилизации убивает до 99, 9 % бактерий. Внутренний блок термического стерилизатора изготовлен из нержавеющей стали.