Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945751-1
Сатып алудың атауы:	Оқу корпустары мен студенттер үйлерін жөндеуге арналған құрылыс материалдары (537)
Лоттың нөмірі:	№ 88610261-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, сылақтық, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипсті сылақ, Ротбанд, әмбебап, аязға төзімді. Жеңіл толтырғышы және полимерлік қоспалары бар гипсті байланыстырғыш негізіндегі құрғақ сылақ қоспасы, «тыныс алатын бетті» қалыптастырады, адгезиясы жоғары, 30 кг-нан қағаз қаптарда, түсі ашық сұр. Қабырғалар мен төбелерді тегістеуге, қатты негізі бар (бетон, цементті сылақ, кірпіш және т.б.) құрғақ және ылғалды үй-жайларда немесе үй-жайлардың ішінде және сыртында пенополистиролдан жасалған беттерге қолдануға арналған. Қабат қалыңдығы: ең көбі 50 мм, ең азы 5 мм; жекелеген жерлерде 100 мм-ге дейін; үйінді тығыздығы 640-770 кг/м³; түйіршіктілігі 1,2 мм-ден аспайды; 100 кг қоспадан алынатын ерітінді көлемі – 120 л; 10 мм қабат қалыңдығында шығыны шамамен 8,5 кг/м²; кебу уақыты шамамен 7 тәулік; сығылу беріктігі 2,0 МПа-дан жоғары, иілу беріктігі 1,0 МПа-дан жоғары; тығыздығы шамамен 950 кг/м³; pH көрсеткіші: 12,0; жылу өткізгіштік коэффициенті – 0,25 Вт/м·К. Гипс мөлшері 15%-дан аспайды, негізбен ілінісу беріктігі 0,6 МПа-дан жоғары, ерітіндінің жетілу уақыты 10 минут, ашық ыдыстағы ерітіндінің жұмысқа жарамдылық уақыты 20-25 минут. ТУ 5745-011-04001508-97. МЕМСТ 31377-2008. Жарамдылық мерзімі 6 ай. Өндірілген күні: 2026 жылдың екінші жартысы. Жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен. тел.: 8 (7212) 31-23-72.
Саны, көлемі:	5000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Қарағанды, қ, Мұқанов к, 41/1 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	15.12.2026 жылға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипсті сылақ, Ротбанд, әмбебап, аязға төзімді. Жеңіл толтырғышы және полимерлік қоспалары бар гипсті байланыстырғыш негізіндегі құрғақ сылақ қоспасы, «тыныс алатын бетті» қалыптастырады, адгезиясы жоғары, 30 кг-нан қағаз қаптарда, түсі ашық сұр. Қабырғалар мен төбелерді тегістеуге, қатты негізі бар (бетон, цементті сылақ, кірпіш және т.б.) құрғақ және ылғалды үй-жайларда немесе үй-жайлардың ішінде және сыртында пенополистиролдан жасалған беттерге қолдануға арналған. Қабат қалыңдығы: ең көбі 50 мм, ең азы 5 мм; жекелеген жерлерде 100 мм-ге дейін; үйінді тығыздығы 640-770 кг/м³; түйіршіктілігі 1,2 мм-ден аспайды; 100 кг қоспадан алынатын ерітінді көлемі – 120 л; 10 мм қабат қалыңдығында шығыны шамамен 8,5 кг/м²; кебу уақыты шамамен 7 тәулік; сығылу беріктігі 2,0 МПа-дан жоғары, иілу беріктігі 1,0 МПа-дан жоғары; тығыздығы шамамен 950 кг/м³; pH көрсеткіші: 12,0; жылу өткізгіштік коэффициенті – 0,25 Вт/м·К. Гипс мөлшері 15%-дан аспайды, негізбен ілінісу беріктігі 0,6 МПа-дан жоғары, ерітіндінің жетілу уақыты 10 минут, ашық ыдыстағы ерітіндінің жұмысқа жарамдылық уақыты 20-25 минут. ТУ 5745-011-04001508-97. МЕМСТ 31377-2008. Жарамдылық мерзімі 6 ай. Өндірілген күні: 2026 жылдың екінші жартысы. Жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен. тел.: 8 (7212) 31-23-72.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945751-1
Наименование закупки:	Строительные материалы для ремонт учебных корпусов и домов студентов (537)
Номер лота:	№ 88610261-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсовая, штукатурная, сухая
Дополнительное описание лота:	Гипсовая штукатурка, ротбанд, универсальная, морозостойкая. Штукатурная сухая смесь на основе гипсового вяжущего с с легким заполнителем и полимерными добавками, образует "дышащую поверхность",с повышенной адгезией,в бумажных мешках по 30 кг, цвет светло серый. Для выравнивани стен и потолков, в сухих и влажных помещениях с твердым основанием (бетон,цемент. тукатурка,кирпич т.д.) или поверхностей из пенополистерола внутри и снаружи помещений. Толщина слоя:макс.50 мм, мин.5 мм; локально до 100 мм, насыпной вес 640-770 кг/м3; зернистость не более 1,2 мм;выход раствора из 100 кг смеси - 120 л;расход ~8,5 кг/м2 при t слоя - 10 мм;высыхание ~ 7 суток;прочность на сжатие более 2,0 МПа, на изгиб более 1,0 МПа;плотность ~ 950 кг/м3; показатель pH: 12,0 коэфф.теплопроводности - 0,25 Вт/м·К. Содерж. гипса не более 15 %, прочность сцепления с основанием более 0,6 МПа, время созрев. раствора 10 мин, время рабочего состояния раствора в открытой таре 20-25 мин. ТУ 5745-011-04001508-97. ГОСТ 31377-2008. Срок годности 6 месяцев. Дата изготовления вторая половина 2026 года. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8(7212)31-23-72
Количество:	5000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганды, ул. Муканова 41/1 (склад)
Срок поставки:	до 15.12.2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гипсовая штукатурка, ротбанд, универсальная, морозостойкая. Штукатурная сухая смесь на основе гипсового вяжущего с с легким заполнителем и полимерными добавками, образует "дышащую поверхность",с повышенной адгезией,в бумажных мешках по 30 кг, цвет светло серый. Для выравнивани стен и потолков, в сухих и влажных помещениях с твердым основанием (бетон,цемент. тукатурка,кирпич т.д.) или поверхностей из пенополистерола внутри и снаружи помещений. Толщина слоя:макс.50 мм, мин.5 мм; локально до 100 мм, насыпной вес 640-770 кг/м3; зернистость не более 1,2 мм;выход раствора из 100 кг смеси - 120 л;расход ~8,5 кг/м2 при t слоя - 10 мм;высыхание ~ 7 суток;прочность на сжатие более 2,0 МПа, на изгиб более 1,0 МПа;плотность ~ 950 кг/м3; показатель pH: 12,0 коэфф.теплопроводности - 0,25 Вт/м·К. Содерж. гипса не более 15 %, прочность сцепления с основанием более 0,6 МПа, время созрев. раствора 10 мин, время рабочего состояния раствора в открытой таре 20-25 мин. ТУ 5745-011-04001508-97. ГОСТ 31377-2008. Срок годности 6 месяцев. Дата изготовления вторая половина 2026 года. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8(7212)31-23-72