Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17405294-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81198769-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Асбест мата
Лоттың сипаттауы:	маркасы АТ-3
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асбомата АТ 3
Саны, көлемі:	226
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндирис 4, ЖЭО-1 "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Асбомата – асбест матасы. Асботекстолиттер мен өнеркәсіптік техника бұйымдарын (тығыздауыштар, жеңдер, төсеме сақиналар, манжеталар) дайындау үшін және жылу оқшаулағыш материал ретінде қолданылады. Асбестің массалық үлесі 81,5 %-дан кем емес, оқшауланатын беттердің температурасы: 130-400 °С ауқымында, Беттік тығыздығы: 1200 г/м², Үзілу жүктемесі: 500 Н-нан кем емес, қалыңдығы: 2,5 мм-ден кем емес (±0.10 мм). Сапа паспортының (сертификатының) болуы міндетті. Жеткізілетін тауардың дайындалған мерзімі 2026 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына тауар келіп түскен күннен бастап 12 ай. МЕМСТ 6102-94.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17405294-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81198769-ЗЦП4
Наименование лота:	Ткань асбестовая
Описание лота:	марка АТ-3
Дополнительное описание лота:	Асботкань АТ 3
Количество:	226
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-1
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Асбополотно - ткань асбестовая. Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники (набивок, рукавов, прокладочных колец, манжет) и в качестве теплоизоляционного материала. Массовая доля асбеста, не менее 81,5 %, температура изолируемых поверхностей: в диапазоне 130-400°С, Поверхностная плотность: 1200 г/м2, Разрывная нагрузка: не менее 500 Н, толщина: не менее 2,5 мм (±0.10 мм). Наличие паспорта (сертификата) качества. Срок изготовления поставляемого товара должен быть не ранее 2026 года. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. ГОСТ 6102-94.