Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17831809-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (арнайы киім 20.10.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88179105-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ПШ-20эрв шланг газқағары-жабық кеңістіктерде (цистерналарда, құдықтарда, сыйымдылықтарда, жертөлелерде) жұмыс істеу кезінде тыныс алу органдарын, көзді және бет терісін қорғауға арналған ауаны мәжбүрлеп беретін оқшаулағыш тыныс алу аппараты. Жұмыстың мақсаты мен принципі * Оқшаулау принципі: құрылғы ластанған ауаны тазартпайды, бірақ қауіпсіз атмосферасы бар аймақтан супер зарядтағышты пайдаланып шланг арқылы таза ауа береді. * Ауа беру түрі: электр желісінен (мәжбүрлі түрде) және қолмен басқарудан (егер электр қуаты болмаса) жұмыс істей алатын электр Қолмен үрлегіш (ЭРВ). * Пайдаланушылар саны:1 немесе 2 адамға арналған (орындалуына байланысты — бір немесе екі арналы). Негізгі жабдықтар * Алдыңғы бөлігі: дулыға-маскалар (ШМП) немесе панорамалық маскалар (мысалы, ППМ — 88, МАГ) - 2 дана. * Шлангтың Ұзындығы: Ұзындығы 20 метрлік күшейтілген резеңке мата немесе ПВХ шланг (көбінесе арнайы металл барабанға оралған). * Құбыр элементтері: гофрленген байланыстырушы түтіктер. • Шлангтың соңындағы сүзгі: үрлегішпен алынатын ауаны шаңнан тазартуға арналған аэрозольге қарсы сүзгі. * Сақтау контейнері: металл барабан немесе сөмке. Пайдалану шарттары * Температура диапазоны: -40°С-тан +50°С-қа дейін. * Шектеулер: ауа құрамы белгісіз немесе зиянды заттардың концентрациясы сүзгі противогаздары үшін тым жоғары болған жағдайда қолданылады.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ПШ-20эрв шланг газқағары-жабық кеңістіктерде (цистерналарда, құдықтарда, сыйымдылықтарда, жертөлелерде) жұмыс істеу кезінде тыныс алу органдарын, көзді және бет терісін қорғауға арналған ауаны мәжбүрлеп беретін оқшаулағыш тыныс алу аппараты. Жұмыстың мақсаты мен принципі * Оқшаулау принципі: құрылғы ластанған ауаны тазартпайды, бірақ қауіпсіз атмосферасы бар аймақтан супер зарядтағышты пайдаланып шланг арқылы таза ауа береді. * Ауа беру түрі: электр желісінен (мәжбүрлі түрде) және қолмен басқарудан (егер электр қуаты болмаса) жұмыс істей алатын электр Қолмен үрлегіш (ЭРВ). * Пайдаланушылар саны:1 немесе 2 адамға арналған (орындалуына байланысты — бір немесе екі арналы). Негізгі жабдықтар * Алдыңғы бөлігі: дулыға-маскалар (ШМП) немесе панорамалық маскалар (мысалы, ППМ — 88, МАГ) - 2 дана. * Шлангтың Ұзындығы: Ұзындығы 20 метрлік күшейтілген резеңке мата немесе ПВХ шланг (көбінесе арнайы металл барабанға оралған). * Құбыр элементтері: гофрленген байланыстырушы түтіктер. • Шлангтың соңындағы сүзгі: үрлегішпен алынатын ауаны шаңнан тазартуға арналған аэрозольге қарсы сүзгі. * Сақтау контейнері: металл барабан немесе сөмке. Пайдалану шарттары * Температура диапазоны: -40°С-тан +50°С-қа дейін. * Шектеулер: ауа құрамы белгісіз немесе зиянды заттардың концентрациясы сүзгі противогаздары үшін тым жоғары болған жағдайда қолданылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17831809-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации (спецодежда 20.10.2026)
Номер лота:	№ 88179105-ЗЦП1
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Для комплектации основного оборудования. Противогаз шланговый ПШ-20ЭРВ — изолирующий дыхательный аппарат с принудительной подачей воздуха, предназначенный для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица при работе в замкнутых пространствах (цистернах, колодцах, емкостях, подвалах). Назначение и принцип работы • Принцип изоляции: Аппарат не очищает загрязненный воздух, а подает чистый воздух по шлангу с помощью нагнетателя из зоны с безопасной атмосферой. • Тип подачи воздуха: Электроручная воздуходувка (ЭРВ), которая может работать как от электросети (принудительно), так и от ручного привода (если электроэнергия недоступна). • Количество пользователей: Рассчитан на работу 1 или 2 человек (в зависимости от исполнения — одно- или двухканальный). Основная комплектация • Лицевая часть: Шлем-маски (ШМП) или панорамные маски (например, ППМ-88, МАГ) — 2 штуки в комплекте. • Длина шланга: Армированный резинотканевый или ПВХ шланг длиной 20 метров (часто намотанный на специальный металлический барабан). • Воздуховодные элементы: Гофрированные соединительные трубки. • Фильтр на конце шланга: Противоаэрозольный фильтр для очистки забираемого воздуходувкой воздуха от пыли. • Тара для хранения: Металлический барабан или сумка. Условия эксплуатации • Диапазон температур: от -40°C до +50°C. • Ограничения: Применяется там, где состав воздуха неизвестен или концентрация вредных веществ слишком высока для фильтрующих противогазов.
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для комплектации основного оборудования. Противогаз шланговый ПШ-20ЭРВ — изолирующий дыхательный аппарат с принудительной подачей воздуха, предназначенный для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица при работе в замкнутых пространствах (цистернах, колодцах, емкостях, подвалах). Назначение и принцип работы • Принцип изоляции: Аппарат не очищает загрязненный воздух, а подает чистый воздух по шлангу с помощью нагнетателя из зоны с безопасной атмосферой. • Тип подачи воздуха: Электроручная воздуходувка (ЭРВ), которая может работать как от электросети (принудительно), так и от ручного привода (если электроэнергия недоступна). • Количество пользователей: Рассчитан на работу 1 или 2 человек (в зависимости от исполнения — одно- или двухканальный). Основная комплектация • Лицевая часть: Шлем-маски (ШМП) или панорамные маски (например, ППМ-88, МАГ) — 2 штуки в комплекте. • Длина шланга: Армированный резинотканевый или ПВХ шланг длиной 20 метров (часто намотанный на специальный металлический барабан). • Воздуховодные элементы: Гофрированные соединительные трубки. • Фильтр на конце шланга: Противоаэрозольный фильтр для очистки забираемого воздуходувкой воздуха от пыли. • Тара для хранения: Металлический барабан или сумка. Условия эксплуатации • Диапазон температур: от -40°C до +50°C. • Ограничения: Применяется там, где состав воздуха неизвестен или концентрация вредных веществ слишком высока для фильтрующих противогазов.