Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17328223-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87114945-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ілмек
Лоттың сипаттауы:	аспа бекіткішінің, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ілмек аспа бекіткішінің, металлдан жасалған
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 34 ш/а. жедел жәрдем станциясы
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасақталған күннен бастап 15 күнтізбелік күнде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аспаны бекіту ілгегі металл, төбе, күшейтілген. Мақсаты-спорттық снарядты (сөмке) монтаждау. Материал-коррозияға қарсы (мырышталған немесе ұнтақ) жабыны бар жоғары беріктігі бар болат. Бекіту түрі — динамикалық жүктемелер кезінде сенімді бекіту үшін якорь (бетон еденге 2 немесе 4 бекіту нүктесінде). Айналмалы механизмнің (бұрылыстың) немесе қалыңдығы кемінде 6-8 мм сақинаның болуы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17328223-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для бытовых нужд
Номер лота:	№ 87114945-ЗЦП1
Наименование лота:	Крюк
Описание лота:	крепления подвеса, металлический
Дополнительное описание лота:	Крюк крепления подвеса, металлический
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 34а мкр. станция скорой помощи
Срок поставки:	После заключение договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Крюк крепления подвеса металлический, потолочный, усиленный. Назначение — монтаж спортивного снаряда (боксерской груши, мешка). Материал — высокопрочная сталь с антикоррозийным (оцинкованным или порошковым) покрытием. Тип крепления — анкерный (на 2 или 4 точки крепления к бетонному перекрытию) для надежной фиксации при динамических нагрузках. Наличие поворотного механизма (вертлюга) или кольца толщиной не менее 6–8 мм. Расчетная допустимая нагрузка — не менее 150 кг.