Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17672195-1
Сатып алудың атауы:	5 станция тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87525869-ЗЦП6
Лоттың атауы :	Полиэтилен үшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық өтпелі тройник 50×25×50 — материал: полиэтилен, типі — өтпелі, жұмыс қысымы — 10 барға дейін, пайдалану температурасы — 0-ден +40 °С-қа дейін, шартты өтімі — 50 мм, өтпелі диаметрі — 25 мм. ГОСТ 32415-2013 (5ф.с)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов к. 80
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТӨ анықтаған болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Компрессиялық өтпелі тройник 50×25×50 — материал: полиэтилен, типі — өтпелі, жұмыс қысымы — 10 барға дейін, пайдалану температурасы — 0-ден +40 °С-қа дейін, шартты өтімі — 50 мм, өтпелі диаметрі — 25 мм. ГОСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17672195-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров 5 станции
Номер лота:	№ 87525869-ЗЦП6
Наименование лота:	Тройник полиэтиленовый
Описание лота:	переходной
Дополнительное описание лота:	Тройник переходный компрессионный 50х25х50, материал - полиэтилен, тип - переходный, рабочее давление - до 10бар, температура эксплуатации - от 0 до 40 градус, условный проход 50, диаметр переход -25. ГОСТ 32415-2013 (5ф.с)
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней, если поставщиком определен ОТП., срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тройник переходный компрессионный 50х25х50, материал - полиэтилен, тип - переходный, рабочее давление - до 10бар, температура эксплуатации - от 0 до 40 градус, условный проход 50, диаметр переход -25. ГОСТ 32415-2013