Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17391888-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Материалдарды сатып алу (ВОС) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 85605260-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Майлау |
| **Лоттың сипаттауы:** | көп мақсатты |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы Көп мақсатты майлау манол-көк 1. Қысқаша атауы DIN 51512 CR2R-35 2. Литийді сабындандыру. 3. Түсі Көк 4. Жұмыс температурасы-35-тен 170-ке дейін. 5. Тамшы температурасы GB/T4929°c 260. 6. NLGI-2 сынып. 7. ASTM-GB/T29 1/10 mm 265-296 жұмыс енуі. Шелек 18 кг. СТ РК 3358-2019. (ВОС) |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 календарлық күн ішінде, жеткізуші ОТӨ ретінде белгіленген жағдайда жеткізу мерзімі 60 күн. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы Көп мақсатты майлау манол-көк 1. Қысқаша атауы DIN 51512 CR2R-35 2. Литийді сабындандыру. 3. Түсі Көк 4. Жұмыс температурасы-35-тен 170-ке дейін. 5. Тамшы температурасы GB/T4929°c 260. 6. NLGI-2 сынып. 7. ASTM-GB/T29 1/10 mm 265-296 жұмыс енуі. Шелек 18 кг. СТ РК 3358-2019. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17391888-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение материалов (ВОС) |
| **Номер лота:** | № 85605260-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Смазка |
| **Описание лота:** | многоцелевая |
| **Дополнительное описание лота:** | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Смазка многоцелевая манолл-синий 1. Краткое название DIN 51512 KP2P-35 2. Омыление лития. 3. Цвет синий 4. Рабочая температура С-35 До 170. 5. Температура каплепадения GB/T4929°C 260. 6. NLGI- Класс 2. 7. ASTM- Рабочая пенетрация GB/T29 1/10 mm 265-296. Ведро 18 кг. СТ РК 3358-2019. (ВОС) |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, если поставщиком определен ОТП срок поставки 60 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Смазка многоцелевая манолл-синий 1. Краткое название DIN 51512 KP2P-35 2. Омыление лития. 3. Цвет синий 4. Рабочая температура С-35 До 170. 5. Температура каплепадения GB/T4929°C 260. 6. NLGI- Класс 2. 7. ASTM- Рабочая пенетрация GB/T29 1/10 mm 265-296. Ведро 18 кг. СТ РК 3358-2019. |