Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17828639-1
Сатып алудың атауы:	Көмірқышқыл редукторын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87254196-ЗЦП6
Лоттың атауы:	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды, баллондық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әртүрлі салаларда пайдалануға арналған көмірқышқыл газының берілуін реттеуге арналған көмірқышқыл редукторы. Ең жоғары жұмыс қысымы 0.6 МПа - тұрақты және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етеді. G3/4 және M16x1.5 әмбебап қосылыстары - қолданыстағы жүйелерге оңай біріктіріледі. Кіріс және шығыс қысымын дәл бақылау үшін екі манометрмен жабдықталған. Берік алюминий корпусы - сыртқы әсерлерге төзімділік пен төзімділікке кепілдік береді. Газ түрі: көмірқышқыл. Жұмыс қысымы (макс): 0.6 МПа. Өткізу қабілеті (макс): 6 текше м/сағ. Орнату орны: баллондық. Кіріс қосылымы: G3/4. Шығу қосылысы: M16x1.5. Корпус материалы: алюминий. Манометрлер саны: 2. Тексеруден өту және тексеру белгісінің болуы.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімінен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әртүрлі салаларда пайдалануға арналған көмірқышқыл газының берілуін реттеуге арналған көмірқышқыл редукторы. Ең жоғары жұмыс қысымы 0.6 МПа - тұрақты және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етеді. G3/4 және M16x1.5 әмбебап қосылыстары - қолданыстағы жүйелерге оңай біріктіріледі. Кіріс және шығыс қысымын дәл бақылау үшін екі манометрмен жабдықталған. Берік алюминий корпусы - сыртқы әсерлерге төзімділік пен төзімділікке кепілдік береді. Газ түрі: көмірқышқыл. Жұмыс қысымы (макс): 0.6 МПа. Өткізу қабілеті (макс): 6 текше м/сағ. Орнату орны: баллондық. Кіріс қосылымы: G3/4. Шығу қосылысы: M16x1.5. Корпус материалы: алюминий. Манометрлер саны: 2. Тексеруден өту және тексеру белгісінің болуы. Өнім жаңа және бұрынғы қолданыста болмауы керек. Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен жеткізілімге дейін алдын ала келісуге жатады. Тауарды қабылдау ақаулар мен сызаттардың (сынықтардың) бар-жоғын міндетті түрде тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Көкшетау қ. Сәтпаев көш. 87А, КОБА қоймасы. Тауарды жеткізуге, түсіруге және стеллаждарға жинауға байланысты барлық шығыстар жеткізушінің қаражаты мен күшінің есебінен жүргізіледі. Байланыс телефоны: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17828639-1
Наименование закупки:	Приобретение углекислотного редуктора
Номер лота:	№ 87254196-ЗЦП6
Наименование лота:	Редуктор
Описание лота:	углекислотный, баллонный
Дополнительное описание лота:	Углекислотный редуктор для регулирования подачи углекислого газа, предназначенный для использования в различных сферах. Максимальное рабочее давление 0.6 МПа — обеспечивает стабильную и безопасную работу. Универсальные соединения G3/4 и M16x1.5 — легко интегрируется в существующие системы. Оснащён двумя манометрами — для точного контроля входного и выходного давления. Прочный алюминиевый корпус — гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Тип газа: углекислотный. Рабочее давление (макс): 0.6 МПа. Пропускная способность (макс): 6 куб.м/ч. Место установки: балонный. Входное соединение: G3/4. Выходное соединение: M16x1.5. Материал корпуса: алюминий. Количество манометров: 2. Наличие прохождения и отметки поверки.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Углекислотный редуктор для регулирования подачи углекислого газа, предназначенный для использования в различных сферах. Максимальное рабочее давление 0.6 МПа — обеспечивает стабильную и безопасную работу. Универсальные соединения G3/4 и M16x1.5 — легко интегрируется в существующие системы. Оснащён двумя манометрами — для точного контроля входного и выходного давления. Прочный алюминиевый корпус — гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Тип газа: углекислотный. Рабочее давление (макс): 0.6 МПа. Пропускная способность (макс): 6 куб.м/ч. Место установки: балонный. Входное соединение: G3/4. Выходное соединение: M16x1.5. Материал корпуса: алюминий. Количество манометров: 2. Наличие прохождения и отметки поверки. Товар должен быть новым и не в бывшем употреблении. Образец товара подлежит предварительному согласованию с Заказчиком до поставки. Приёмка товара осуществляется с обязательной проверкой на наличие брака и повреждений (сколов). Место поставки: г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А, склад МОДБ. Все расходы, связанные с поставкой, разгрузкой и складированием на стеллажи склада товара производятся за счет средств и сил поставщика. Контактный телефон: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.