Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18006108-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Майлар мен майлау материалдары |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88678710-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Индустриалды май |
| **Лоттың сипаттауы:** | Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Өнеркәсіптік және-50А майы |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Литр |
| **Жеткізу орны:** | 431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қаласы," Зенит-М " ҒЗК 42-алаң |
| **Жеткізу мерзімі:** | Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | * ISO тұтқырлық класы (ГОСТ 17479.4-87 / ISO 3448): 100 (40 °C температурада кинематикалық тұтқырлық 90-110 мм2/с құрайды).<br>* Құрамы: тазартылған дистиллят, қалдық немесе аралас мұнай майлары қоспасыз.<br>* Тығыздығы (20 °C температурада): 910 кг/м3 дейін.<br>* Жарқыл температурасы: 225 °C-тан төмен емес.<br>* Қату температурасы: -15 °C дейін |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18006108-1 |
| **Наименование закупки:** | Масла и смазочные материалы |
| **Номер лота:** | № 88678710-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Масло индустриальное |
| **Описание лота:** | группа Г, класс вязкости 46-150 |
| **Дополнительное описание лота:** | Масло индустриальное И-50А |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Литр (куб. дм.) |
| **Места поставки:** | 431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42 |
| **Срок поставки:** | Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | • Класс вязкости по ISO (ГОСТ 17479.4-87 / ISO 3448): 100 (кинематическая вязкость при 40 °C составляет 90–110 мм²/с).<br>• Состав: Очищенные дистиллятные, остаточные или смешанные нефтяные масла без добавления присадок.<br>• Плотность (при 20 °C): до 910 кг/м³.<br>• Температура вспышки: не ниже 225 °C.<br>• Температура застывания: до -15 °C |