Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997421-1
Сатып алудың атауы:	Газобетонға арналған желім-көбік
Лоттың нөмірі:	№ 83063608-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Монтаждық көбік
Лоттың сипаттауы:	барлық маусымдық, кәсіби (тапаншалы), аэрозольдық қаттамада
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газобетонға арналған желім-көбік
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы 300, Байзаков к
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газобетонға арналған желім-көбікке техникалық ерекшелікСипаттамасыМәніТехникалық деректерТШ (ТУ) 20.59.59-002-27840515-2019Негізіполиуретанды преполимерКонсистенциясытұрақты көбік (қатқаннан кейін)Қату механизміылғалдық полимеризацияТүсіашық сұрБеткі қабықшаның түзілуішамамен 3 мин. (20°C / салыстырмалы ылғалдылық 65%)Ұяшықты құрылымышамамен 80% жабық ұяшықтарКесу уақыты8 минутҚату уақытышамамен 40 мин. (20°C кезінде / салыстырмалы ылғалдылық 65%)Толық қатуы3 см қабат үшін шамамен 12 сағат (20°C / салыстырмалы ылғалдылық 65%)Шығымы60 қума метр (п.м.), 45 литрСозылу кезіндегі беріктігі0,08 МПа10% деформация кезіндегі сығылу беріктігі0,018 МПаТермотөзімділігі-40°C-тан +90°C-қа дейінСалыстырмалы тығыздығышамамен 20 кг/м³ (қатқаннан кейін)Жылу өткізгіштік коэффициенті0,03 Вт/м·КЖабысқақтығы (адгезия)0,3 МПаКөрінетін тығыздығы15 - 20 кг/м³Көлемі1000 млкелісу +7 707 563 4502

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997421-1
Наименование закупки:	Клей пена для газобетона
Номер лота:	№ 83063608-ЗЦП1
Наименование лота:	Монтажная пена
Описание лота:	всесезонная, профессиональная (пистолетная), в аэрозольной упаковке
Дополнительное описание лота:	Клей пена для газобетона
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул. Байзакова,300
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на клей- пена для газобетона Технические данные ТУ 20.59.59-002-27840515-2019 Основа полиуретановый преполимер Консистенция стабильная пена (после отверждения) Механизм отверждения влажностная полимеризация Цвет светло-серый Образование поверхностной пленки ок. 3 мин. (20°С/отн. влажность 65%) Ячеистая структура ок. 80% закрытых ячеек Время резки 8 минут Время отверждения ок. 40 мин. (при 20°С/отн. влажность 65%) Полное отверждение ок. 12 часов для 3 см слоя (20°С/отн. влажность 65%) Выход 60 м.п., 45 литров Прочность при растяжении 0,08 МПа Прочность на сжатие при 10% деформации 0,018 МПа Термостойкость от -40°С до +90°С Относительная плотность ок. 20 кг/м³ (после отверждения) Коэффициент теплопроводимости 0,03 ВТ/м К Прилипаемость (адгезия) 0,3 МПа Кажущаяся плотность 15 - 20 кг/м³ Объем 1000 мл согласовать +7 707 563 4502