Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17993193-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды қайта сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88588002-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	автоматты, үш полюсті, кернеуі 230–400 В
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Әлиханов көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы:380 В үш фазалы желіге арналған 63 амперлік автоматты ажыратқыш 380/400 В үш фазалы желіге арналған 63 А-лік модульдік автоматты ажыратқыш кіріс тарату қалқандарын және қуаты жоғары үш фазалы жабдықтарды (мысалы, электр қазандықтарын, өнеркәсіптік машиналарды немесе сорғыларды) шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғау үшін қолданылады. Қосылған жүктеменің максималды жалпы қуаты 380 В кернеу кезінде 41,5 кВт-қа дейін (немесе 400 В кернеу кезінде 43,6 кВт-қа дейін) жетуі мүмкін. 380 В үш фазалы желіде (қазіргі стандарт — 400 В) 63 А-лік модульдік автоматты ажыратқыш үш полюсті (3P) немесе төрт полюсті (3P+N / 4P) нұсқада қолданылады. Ол DIN-рейкаға орнатылады және үш фазалы қоректендіру желілерін немесе қуаты жоғары жабдықтарды шамадан тыс жүктемелерден әрі қысқа тұйықталудан қорғау қызметін атқарады. Негізгі техникалық сипаттамалары: номиналды ток — 63 А (380 В кернеуде 41,5 кВт-қа дейінгі немесе 400 В кернеуде 43,6 кВт-қа дейінгі үш фазалы жалпы жүктемеге есептелген). Полюстер саны: 3P — үш фазалық өткізгішті (L1, L2, L3) ажыратады, ал бейтарап өткізгіш (N) бейтарап шина арқылы тікелей өтеді. 4P (немесе 3P+N) — үш фазаны және бейтарап өткізгішті бір мезгілде ажыратады (бұл талап көбінесе электрмен жабдықтаушы ұйымдардың негізгі автоматты ажыратқыштарға қоятын ережелерінде немесе жүйе генератордан қуат алған жағдайда қарастырылады). Номиналды жұмыс кернеуі — 400 В айнымалы ток (AC), жиілігі — 50/60 Гц. Жеткізуші тауарды спецификацияда көрсетілген көлемде бір жөнелтіліммен жеткізуге тиіс. Тауар толық жеткізілмеген немесе шарт талаптарына сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Тапсырыс беруші жеткізілген тауарды қабылдаудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Жеткізілетін тауар Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Сертификат.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17993193-1
Наименование закупки:	Повторная закупка прочих товаров
Номер лота:	№ 88588002-ЗЦП2
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул.Алиханова, 2
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Автоматический выключатель на 63 ампера, трехфазной сети 380В Модульный автоматический выключатель на 63 А для трехфазной сети 380/400 В применяется для защиты вводных распределительных щитов и мощных трехфазных потребителей (электрокотлов, станков, насосов) от перегрузок и токов короткого замыкания. Максимальная суммарная мощность подключаемой нагрузки составляет до 41,5 кВт при напряжении 380 В (или до 43,6 кВт при 400 В).Для трехфазной сети 380 В (современный стандарт — 400 В) используется модульный автоматический выключатель на 63 А в трехполюсном (3P) или четырех полюсном (3P+N / 4P) исполнении. Он монтируется на DIN-рейку и служит для защиты трехфазных вводов или мощного оборудования от перегрузок и коротких замыканий. Основные технические характеристики, номинальный ток 63 А (рассчитан на максимальную суммарную трехфазную нагрузку до 41,5 кВт при напряжении 380 В и до 43,6 кВт при 400 В).Количество полюсов: 3P — разрывает три фазных проводника (L1, L2, L3), рабочий ноль (N) идет напрямую через нулевую шину.4P (или 3P+N) — разрывает три фазы и рабочий ноль одновременно (часто требуется по правилам энергоснабжающих организаций для вводных автоматов или при питании от генератора).Номинальное рабочее напряжение (400 В переменного тока (AC), частота 50/60 Гц. Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией в объеме, указанном в спецификации. В случае недопоставки Товара или поставки Товара, не соответствующего условиям договора, Заказчик вправе отказаться от приемки поставляемого Товара.Согласовать с заказчиком поставляемый товар. Сертификат