Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030078-1
Сатып алудың атауы:	Лак-бояу материалдары (филиал)
Лоттың нөмірі:	№ 88718997-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жылтыр сыр
Лоттың сипаттауы:	полиметилфенилсилоксанды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қызыл NC-62 лак
Саны, көлемі:	0.4
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы түрі. Жеңіл опалесценциясы бар тұтқыр сұйықтық, механикалық қоспалар жоқ. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша саптаманың диаметрі 4 мм (20,0±0,5) °С температурада шартты тұтқырлық: 26-38 секунд. Ұшпайтын заттардың массалық үлесі: 7-10%. (20,0±0,5) °С температурада 3 дәрежеге дейін кептіру уақыты: 20 минуттан аспайды. Иілу кезіндегі пленканың икемділігі: 1 мм-ден аспайды. Фильмнің қаттылығы: м-3 маятниктік аспабы бойынша: 0,6 шарттан кем емес. бірлік; ТМЛ (а маятнигі) аспабы бойынша: кемінде 0,5 отн. бірлік. Пленканың температураға төзімділігі (80±2) °С: кем дегенде 4 сағат. Пленканың (20±2) °С температурада статикалық әсерге төзімділігі: бензин: кем дегенде 24 сағат; өнеркәсіптік май: кем дегенде 24 сағат. (-40±2) °С температурада пленканың аязға төзімділігі: кем дегенде 4 сағат. Фильмнің мөлдірлігі. Лакпен қапталған металл пластинаны қарастырған кезде металдың беті анық көрінуі керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030078-1
Наименование закупки:	Лакокрасочные материалы (филиал)
Номер лота:	№ 88718997-ЗЦП2
Наименование лота:	Лак
Описание лота:	полиметилфенилсилоксановой
Дополнительное описание лота:	Лак красный НЦ62
Количество:	0.4
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Внешний вид. Вязкая жидкость с лёгкой опалесценцией, без механических примесей. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С: 26–38 секунд. Массовая доля нелетучих веществ: 7–10%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5) °С: не более 20 минут. Эластичность плёнки при изгибе: не более 1 мм. Твёрдость плёнки: по маятниковому прибору М-3: не менее 0,6 усл. ед.; по прибору ТМЛ (маятник А): не менее 0,5 отн. ед.. Теплостойкость плёнки при температуре (80±2) °С: не менее 4 часов. Стойкость плёнки при температуре (20±2) °С к статическому воздействию: бензина: не менее 24 часов; индустриального масла: не менее 24 часов. Морозостойкость плёнки при температуре (−40±2) °С: не менее 4 часов. Прозрачность плёнки. При рассмотрении покрытой лаком металлической пластины должна быть ясно видна поверхность металла.