Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17899677-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83377502-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Суаратын құбыршегі
Лоттың сипаттауы:	күшейтілген, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суару шлангы (50 м)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Мұстафин көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Суару шлангісі- Сұйықтықтармен суаруға, айдауға және өзге де жұмыстарға арналған Шланг, Құрылымы: 4 қабатты серпімді суспензия поливинилхлоридіне және басқа компоненттерге негізделген, беріктігі жоғары полиамидті жіппен нығайтылған, тығыздығы мен стратификацияға төзімділігі жоғарылаған, жоғары серпімділік, төмен температураға төзімділік, ұзақ қартаю процесі, ультракүлгін сәулеленуге төзімділік, кадмий, барий, қорғасын жоқ, фталат жоқ, Ішкі диаметрі, мм.: кемінде 15.6 мм), Ұзындығы кемінде 50 м, Қабырғаның қалыңдығы кемінде 1.3 мм, Температура режимі: -10°С-тан +60°С-қа дейін, Жұмыс қысымы, бар: температуралық жұмыс режиміне сәйкес 8 бар (20°С температурада).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17899677-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 83377502-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг поливочный
Описание лота:	усиленный, резиновый
Дополнительное описание лота:	Шланг поливочный (50 м)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы ул.Мустафина 7
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шланг поливочный Шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, Структура: 4-слойный на основе эластичного суспензионного поливинилхлорида и других компонентов, армированный высокопрочной полиамидной нитью, повышенная герметичность и стойкость к расслаиванию, высокая эластичность, устойчивость к низким температурам, длительный процесс старения, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не содержит кадмия, бария, свинца, не содержит фталат,Внутренний диаметр,мм.:не менее 15.6 мм), Длина не менее 50м, Толщина стенки не менее 1.3 мм, Температурный режим эксплуатации: от -10°С до +60°С, Рабочее давление, бар: 8 бар при соблюдении температурного режима эксплуатации (при 20°С).