Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17553704-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (коммерциялық линолеум, плинтустың ішкі және сыртқы бұрышы, плинтустың бітеуіші, плинтус)
Лоттың нөмірі:	№ 87795985-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Линолеум
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, коммерциялық, тоқыма негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қайталанған негіздегі линолеум. Жақсартылған жылу және дыбыс оқшаулағыш қасиеттері. Температураның өзгеруіне төзімді. «Тірі құрылым» технологиясы - табиғи материалдар текстурасын шынайы жаңғырту әсері. Қоғамдық үй-жайлар үшін қолдану сыныбы ISO 10874 - 34. Қосымша қорғаныш қабаты, лак. Негіз түрі - Қайталанған негіз. Қалау тәсілі - Желімге. Салу бағыты - Бір бағытта. Өңдеу әсері - Тірі құрылым. Тұтанғыштық тобы Ф3-123 - В3. Түтін шығару қабілеті бойынша топ Ф3-123 - Д3. Жану өнімдерінің уыттылығы бойынша топ Ф3-123 - Т3. Ф3-123 беті бойынша жалынның таралуы жөніндегі топ - ТП 2. МЕМСТ 11529 - ≤ 1.40 мм аспайтын абсолюттік қалдық деформация. Желілік өлшемдердің өзгеруі МемСТ 11529 - ≤ 0.40% -дан аспайды. ПВХ негізі. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі. Стиль Тақта ашық. Қалыңдығы 4,5 мм. Қорғаныс қабатының қалыңдығы 0,35 мм. Ені 3,5 м. МЕМСТ 7251-2016 Коммерциялық линолеум, 34-сынып. Қолдану сыныбы - 34. Жалпы қалыңдығы - кемінде 3,0 мм. Қорғаныш қабатының қалыңдығы - кемінде 0,8 мм. Сүрлеу тобы - Т. Негіз - жоғары тығыздықтағы көбіктенген ПВХ. Жабын ылғалға төзімді, тайғанаққа қарсы, сүртуге төзімді, роликтегі жиһаз және дезинфекциялау құралдарымен өңделуі тиіс. Өрт қауіпсіздігі сыныбы - КМ2 немесе балама. Осы линолеум келесі үй-жайлар үшін: ЭП: 15кв.м., МРТ: 22кв.м., Экспресс зертхана: 25кв.м., Экспресс зертхана: 9кв.м., Экспресс зертхана: 36кв.м., ЕДШ кабинеті: 13,5кв.м., ЕДШ кабинеті: 27,5кв.м., ЕДШ кабинеті: 30кв.м. Жалпы саны: 187кв.м.
Саны, көлемі:	187
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр

Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қайталанған негіздегі линолеум. Жақсартылған жылу және дыбыс оқшаулағыш қасиеттері. Температураның өзгеруіне төзімді. «Тірі құрылым» технологиясы - табиғи материалдар текстурасын шынайы жаңғырту әсері. Қоғамдық үй-жайлар үшін қолдану сыныбы ISO 10874 - 34. Қосымша қорғаныш қабаты, лак. Негіз түрі - Қайталанған негіз. Қалау тәсілі - Желімге. Салу бағыты - Бір бағытта. Өңдеу әсері - Тірі құрылым. Тұтанғыштық тобы Ф3-123 - В3. Түтін шығару қабілеті бойынша топ Ф3-123 - Д3. Жану өнімдерінің уыттылығы бойынша топ Ф3-123 - Т3. Ф3-123 беті бойынша жалынның таралуы жөніндегі топ - ТП 2. МЕМСТ 11529 - ≤ 1.40 мм аспайтын абсолюттік қалдық деформация. Желілік өлшемдердің өзгеруі МемСТ 11529 - ≤ 0.40% -дан аспайды. ПВХ негізі. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі. Стиль Тақта ашық. Қалыңдығы 4,5 мм. Қорғаныс қабатының қалыңдығы 0,35 мм. Ені 3,5 м. МЕМСТ 7251-2016 Коммерциялық линолеум, 34-сынып. Қолдану сыныбы - 34. Жалпы қалыңдығы - кемінде 3,0 мм. Қорғаныш қабатының қалыңдығы - кемінде 0,8 мм. Сүрлеу тобы - Т. Негіз - жоғары тығыздықтағы көбіктенген ПВХ. Жабын ылғалға төзімді, тайғанаққа қарсы, сыртуге төзімді, роликтегі жиһаз және дезинфекциялау құралдарымен өңделуі тиіс. Өрт қауіпсіздігі сыныбы - КМ2 немесе балама. Осы линолеум келесі үй-жайлар үшін: ЭП: 15кв.м., МРТ: 22кв.м., Экспресс зертхана: 25кв.м., Экспресс зертхана: 9кв.м., Экспресс зертхана: 36кв.м., ЕДШ кабинеті: 13,5кв.м., ЕДШ кабинеті: 27,5кв.м., ЕДШ кабинеті: 30кв.м. Жалпы саны: 187кв.м. Өнім жаңа және бұрынғы қолданыста болмауы керек. Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен жеткізілімге дейін алдын ала келісуге жатады. Тауарды қабылдау ақаулар мен сызаттардың (сынықтардың) бар-жоғын міндетті түрде тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Көкшетау қ. Сәтпаев көш. 87А, КОБА қоймасы. Тауарды жеткізуге, түсіруге және стеллаждарға жинауға байланысты барлық шығыстар жеткізушінің қаражаты мен күшінің есебінен жүргізіледі. Байланыс телефоны: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17553704-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации (линолеум коммерческий, внутренний и наружный угол плинтуса, заглушка плинтуса, плинтус)
Номер лота:	№ 87795985-ЗЦП1
Наименование лота:	Линолеум
Описание лота:	из поливинилхлорида, коммерческий, на тканой основе

Дополнительное описание лота:	Линолеум на дублированной основе. Улучшенные тепло- и звукоизолирующие свойства. Устойчив к перепадам температур. Технология "Живая структура" – эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов. Класс применения для общественных помещений ISO 10874 - 34. Дополнительный защитный слой, лак. Тип основы - Дублированная основа. Способ укладки - На клей. Направление укладки - В одном направлении. Эффект обработки - Живая структура. Группа по воспламеняемости ФЗ-123 - В3. Группа по дымообразующей способности ФЗ-123 - Д3. Группа по токсичности продуктов горения ФЗ-123 - Т3. Группа по распространению пламени по поверхности ФЗ-123 - РП 2. Абсолютная остаточная деформация, не более ГОСТ 11529 - ≤ 1.40 мм. Изменение линейных размеров, не более ГОСТ 11529 - ≤ 0.40 %. Основа ПВХ. Цвет по согласованию с Заказчиком. Стиль Доска светлая. Толщина 4,5мм. Толщина защитного слоя 0,35мм. Ширина 3,5м. ГОСТ 7251-2016 Линолеум коммерческий, класс 34. Класс применения — 34. Общая толщина — не менее 3,0 мм. Толщина защитного слоя — не менее 0,8 мм. Группа истираемости — Т. Основа — вспененный ПВХ повышенной плотности. Покрытие должно быть влагостойким, антискользящим, устойчивым к истиранию, мебели на роликах и обработке дезинфицирующими средствами. Класс пожарной безопасности — КМ2 или эквивалент. Данный линолеум для следующих помещений: ОЭП: 15кв.м., МРТ: 22кв.м., Экспресс лаборатория: 25кв.м., Экспресс лаборатория: 9кв.м., Экспресс лаборатория: 9кв.м., Экспресс лаборатория: 36кв.м., Кабинет ЛФК: 13,5кв.м., Кабинет ЛФК: 27,5кв.м., Кабинет ЛФК: 30кв.м. Общее количество: 187кв.м.
Количество:	187
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Линолеум на дублированной основе. Улучшенные тепло- и звукоизолирующие свойства. Устойчив к перепадам температур. Технология "Живая структура" – эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов. Класс применения для общественных помещений ISO 10874 - 34. Дополнительный защитный слой, лак. Тип основы - Дублированная основа. Способ укладки - На клей. Направление укладки - В одном направлении. Эффект обработки - Живая структура. Группа по воспламеняемости ФЗ-123 - В3. Группа по дымообразующей способности ФЗ-123 - Д3. Группа по токсичности продуктов горения ФЗ-123 - Т3. Группа по распространению пламени по поверхности ФЗ-123 - РП 2. Абсолютная остаточная деформация, не более ГОСТ 11529 - ≤ 1.40 мм. Изменение линейных размеров, не более ГОСТ 11529 - ≤ 0.40 %. Основа ПВХ. Цвет по согласованию с Заказчиком. Стиль Доска светлая. Толщина 4,5мм. Толщина защитного слоя 0,35мм. Ширина 3,5м. ГОСТ 7251-2016 Линолеум коммерческий, класс 34. Класс применения — 34. Общая толщина — не менее 3,0 мм. Толщина защитного слоя — не менее 0,8 мм. Группа истираемости — Т. Основа — вспененный ПВХ повышенной плотности. Покрытие должно быть влагостойким, антискользящим, устойчивым к истиранию, мебели на роликах и обработке дезинфицирующими средствами. Класс пожарной безопасности — КМ2 или эквивалент. Данный линолеум для следующих помещений: ОЭП: 15кв.м., МРТ: 22кв.м., Экспресс лаборатория: 25кв.м., Экспресс лаборатория: 9кв.м., Экспресс лаборатория: 9кв.м., Экспресс лаборатория: 36кв.м., Кабинет ЛФК: 13,5кв.м., Кабинет ЛФК: 27,5кв.м., Кабинет ЛФК: 30кв.м. Общее количество: 187кв.м. Товар должен быть новым и не в бывшем употреблении. Образец товара подлежит предварительному согласованию с Заказчиком до поставки. Приёмка товара осуществляется с обязательной проверкой на наличие брака и повреждений (сколов). Место поставки: г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А, склад МОДБ. Все расходы, связанные с поставкой, разгрузкой и складированием на стеллажи склада товара производятся за счет средств и сил поставщика. Контактный телефон: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.