Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17988589-1
Сатып алудың атауы:	электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85273718-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Есептік-бөлу қалқаны
Лоттың сипаттауы:	түрі ЩРН
Лоттың қысқаша сипаттауы:	SHRN-P-6 Модулінің тарату қалқаны, модульдік құрылғыларды орнату үшін жарықтандыру желілерінде қолданылады: автоматты ажыратқыштар, қорғанысты өшіру құрылғылары, дифференциалды ажыратқыштар, таймерлер, жарықтандыруды басқару құрылғылары және т. б. Сенімді заманауи дизайн және берік пластик, ыңғайлы бекіткіштер өнімдердің ұзақ қызмет ету мерзіміне және пайдалану қауіпсіздігіне кепілдік береді. Сенімді, уақытпен тексерілген дизайн және берік пластик өнімнің ұзақ қызмет ету мерзіміне және жұмыс қауіпсіздігіне кепілдік береді. Пайдаланушы сипаттамалары Кабельді жоғарыдан/төменнен/бүйірден/артқы жағынан енгізу Салмағы (кг) 0.295 Түрі қалқан тарату Тереңдігі, мм 93 Жұмыс температурасының диапазоны -5+40 °C Өлшем бірлігі дана Электр қауіпсіздігі класы 2 UHL3 Климаттық орындалуы СЭҚ ТН коды 9403700008 Топтық қаптамадағы саны 1 DIN 6 модульдерінің саны Жолдар саны 1 Астындағы орын есептегіш жоқ Тауашаны орнату тереңдігі, мм жоқ Кернеу, 230-400 Номиналды электр оқшаулау беріктігі 660 Номиналды ток, а 63 Көлемі, м3 0.00239 Тек топтық қаптамада сатылады жоқ Аспалы орнату әдісі Статикалық жүктеме 46146 Қорғау дәрежесі 41 Жабық типтегі қақпақ түрі Ені, мм 112
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Пацаев көшесі,7
Жеткізу мерзімі:	өтінім бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	SHRN-P-6 Модулінің тарату қалқаны, модульдік құрылғыларды орнату үшін жарықтандыру желілерінде қолданылады: автоматты ажыратқыштар, қорғанысты өшіру құрылғылары, дифференциалды ажыратқыштар, таймерлер, жарықтандыруды басқару құрылғылары және т. б. Сенімді заманауи дизайн және берік пластик, ыңғайлы бекіткіштер өнімдердің ұзақ қызмет ету мерзіміне және пайдалану қауіпсіздігіне кепілдік береді. Сенімді, уақытпен тексерілген дизайн және берік пластик өнімнің ұзақ қызмет ету мерзіміне және жұмыс қауіпсіздігіне кепілдік береді. Пайдаланушы сипаттамалары Кабельді жоғарыдан/төменнен/бүйірден/артқы жағынан енгізу Салмағы (кг) 0.295 Түрі қалқан тарату Тереңдігі, мм 93 Жұмыс температурасының диапазоны -5+40 °C Өлшем бірлігі дана Электр қауіпсіздігі класы 2 UHL3 Климаттық орындалуы СЭҚ ТН коды 9403700008 Топтық қаптамадағы саны 1 DIN 6 модульдерінің саны Жолдар саны 1 Астындағы орын есептегіш жоқ Тауашаны орнату тереңдігі, мм жоқ Кернеу, 230-400 Номиналды электр оқшаулау беріктігі 660 Номиналды ток, а 63 Көлемі, м3 0.00239 Тек топтық қаптамада сатылады жоқ Аспалы орнату әдісі Статикалық жүктеме 46146 Қорғау дәрежесі 41 Жабық типтегі қақпақ түрі Ені, мм 112 /

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17988589-1
Наименование закупки:	покупка электрических товаров
Номер лота:	№ 85273718-ЗЦП1
Наименование лота:	Щит учетно-распределительный
Описание лота:	типа ЩРН
Дополнительное описание лота:	щит распределительный ЩРН-П-6 модуля, Используются в осветительных сетях для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д. Надежная современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Надежная, проверенная временем конструкция и прочный пластик гарантируют долгий срок службы и безопасность эксплуатации изделий. Пользовательские характеристики Ввод кабеля сверху/снизу/сбоку/ сзади Вес (кг) 0.295 Вид щит распределительный Глубина, мм 93 Диапазон рабочих температур -5+40 °С Единица измерения шт Класс электробезопасности 2 Климатическое исполнение УХЛ3 Код ТН ВЭД 9403700008 Количество в групповой упаковке 1 Количество модулей DIN 6 Количество рядов 1 Место под счетчик Нет Монтажная глубина ниши, мм Нет Напряжение, В 230-400 Номинальная электр прочность изоляции 660 Номинальный ток, А 63 Объем, м3 0.00239 Продается только в групповой упаковке Нет Способ монтажа навесной Статическая нагрузка 46146 Степень защиты 41 Тип крышки закрытого типа Ширина, мм 112
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе улица Пацаева,7
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	щит распределительный ЩРН-П-6 модуля, Используются в осветительных сетях для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д. Надежная современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Надежная, проверенная временем конструкция и прочный пластик гарантируют долгий срок службы и безопасность эксплуатации изделий. Пользовательские характеристики Ввод кабеля сверху/снизу/сбоку/ сзади Вес (кг) 0.295 Вид щит распределительный Глубина, мм 93 Диапазон рабочих температур -5+40 °С Единица измерения шт Класс электробезопасности 2 Климатическое исполнение УХЛ3 Код ТН ВЭД 9403700008 Количество в групповой упаковке 1 Количество модулей DIN 6 Количество рядов 1 Место под счетчик Нет Монтажная глубина ниши, мм Нет Напряжение, В 230-400 Номинальная электр прочность изоляции 660 Номинальный ток, А 63 Объем, м3 0.00239 Продается только в групповой упаковке Нет Способ монтажа навесной Статическая нагрузка 46146 Степень защиты 41 Тип крышки закрытого типа Ширина, мм 112