Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17463704-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83009113-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Тығыздама тығындамасы
Лоттың сипаттауы:	мақталы қағаз матадан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	тығыздама толтырма ХБП 22х22
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 5152-84 «Тығыздама тығындамасы».Шыққан жылы 2025 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай. Шарбы май тығыздамасы ХБП өз алдына мақта-мата жіптен тоқылған, антифрикционды құраммен сіңдірілген, графитиленген шаршы қималы иілімді білте болып табылады. Қима өлшемі – 22х22 мм. Тығыздығы 1,0 г/см³ кем емес. Ортаның pH – 5-10. Тауар шаң мен ылғалдан қорғалған қаптамаға оралуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17463704-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(ПТС)
Номер лота:	№ 83009113-ЗЦП2
Наименование лота:	Набивка сальниковая
Описание лота:	из хлопчатобумажной ткани
Дополнительное описание лота:	сальниковая набивка ХБП 22х22
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 5152-84 «Набивки сальниковые».Год выпуска не ранее 2025 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев. Набивка сальниковая ХБП представляет собой эластичный шнур квадратного сечения, сплетенный из хлопчатобумажной нити, пропитанный антифрикционным составом, графитированный. Размер сечения – 22х22 мм. Плотность не менее – 1,0 г/см³. pH среды – 5-10. Товар должен быть упакован в пыле-влаго защищенную упаковку.