Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17520904-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін бекіту арматурасын сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81211298-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұру d 108х4 90° ст. 3
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұру тік қисық түрі 3D. иілу бұрышы: 90 градус. Мақсаты: құбыр жүйелеріндегі жұмыс ортасының технологиялық ағынының қозғалыс бағытын 90°бұрышпен біркелкі өзгерту. Номиналды диаметрі (DN/du): 100 мм.қабырға қалыңдығы (T): кем дегенде 4,0 мм. қосылу түрі: дәнекерлеуге (ұшына). Номиналды қысым (PN / RU): кем дегенде 4,0 МПа. Жұмыс ортасы: су, бу, агрессивті емес сұйықтықтар. Болат (ст.20): көміртекті болат. Жұмыс ортасының жұмыс температурасының диапазоны -20°С - тан +300°С-қа дейін. Бұру өзінің беріктік сипаттамаларын, геометриялық пішінін сақтап, максималды температурада сенімді, қауіпсіз жұмыс істеуге кепілдік беруі керек. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 17375-2001

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17520904-1
Наименование закупки:	«Приобретение запорной арматуры для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81211298-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительное описание лота:	Отвод d 108х4 90° ст.3
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод крутоизогнутый типа 3D. Угол изгиба: 90 градусов. Назначение: Плавное изменение направления движения технологического потока рабочей среды в трубопроводных системах под углом 90°. Номинальный диаметр (DN/Ду): 100 мм. Толщина стенки (Т): не менее 4,0 мм. Тип присоединения: Под приварку (встык). Номинальное давление (PN/Ру): не менее 4,0 МПа. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкости. Сталь (ст.20): Сталь углеродистая. Рабочий диапазон температур рабочей среды — от −20°С до +300°С включительно. Отвод должен сохранять свои прочностные характеристики, геометрическую форму и гарантировать надежную, безопасную эксплуатацию при максимальной температуре. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 17375-2001