Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450535-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81793645-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Герметик
Лоттың сипаттауы:	силиконды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Акрил ақ тығыздағыш
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ Р 57400-2017 Акрил ақ тығыздағыш Акрил тығыздағышы аздап деформациясы бар әртүрлі құрылыс конструкцияларының буындарын, жарықтары мен жарықтарын тығыздау үшін қолданылады. Есік жақтаулары, терезе жақтаулары, балюстрадалардағы жарықтар, терезе төсеніштері арасындағы тігістерді тығыздау үшін тамаша. Қалдықтар сумен оңай жуылады; - Пластоэластикалық, 7,5% дейін деформациясы бар тігістерге жарамды; - қатаюдан кейін ылғалға төзімді; - жылтыр, бояуға мүмкіндік береді; - иіссіз; - ішкі және сыртқы жұмыстарға жарамды. тығыздағыш Қолданылуы: шатыр үшін, терезелер үшін Өңдеу материалы: Бетон, кірпіш Көлемі 280 мл кем емес, 281 мл артық емес Қаптама: картридж Негізі: акрил Мүмкіндіктер: бояу мүмкіндігі Түсі / көлеңкесі: ақ Жұмыс температурасы: -20°C+80°C жоғары сапалы акрил тығыздағыш, жарықтарды толтыруға және әртүрлі тігістерді тығыздауға арналған

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450535-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 81793645-ЗЦП1
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	силиконовый
Дополнительное описание лота:	Герметик акриловый белый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ Р 57400-2017 Герметик акриловый белый Герметик акриловый применяется для герметизации стыков, щелей и трещин различных строительных конструкций, имеющих небольшую деформацию. Отлично подходит для уплотнения швов между дверными коробками, оконными рамами, трещин в балюстрадах, подоконниках. Остатки легко смываются водой; - Пластоэластичный, подходит для швов с деформацией до 7,5%; - Влагоустойчив после отвердевания; - Глянцевый, допускает окрашивание; - Не имеет запаха; - Подходит для внутренних и внешних работ. герметик Применение: для кровли, для окон Материал обработки: бетон, кирпич Объем не менее 280 мл, не более 281 мл Упаковка: картридж Основа: акрил Особенности: возможность окрашивания Цвет/Оттенок: белый Температура эксплуатации: -20°С+80°С высококачественный акриловый герметик, предназначен для заполнения трещин и герметизации различных швов