Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17905655-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық жұмысқа тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88429504-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Линолиум жапсыратын желім- шелегі 15 кг
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Н.Назарбаев 66
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Homakoll 248 ПВХ линолеумына арналған желім, 14–15 кг. 1. Желім гомогенді және гетерогенді (жартылай коммерциялық) ПВХ линолеумын, сондай-ақ тұрмыстық ПВХ линолеумын су сіңіретін негіздерге (бетон, цементті тұтастырғыш, ағаш, ДСП, ДВП) төсеуге арналған болуы тиіс. 2. Желім келесі жабын түрлерін жабыстыруға жарамды болуы қажет: - жартылай коммерциялық гомогенді және гетерогенді ПВХ линолеумы; - көбікті, түкті немесе тоқылған негіздегі тұрмыстық ПВХ линолеумы. 3. Желімнің құрамы ұшпа еріткіштерсіз болуы тиіс. 4. Құрамындағы су мөлшері төмен болуы және қату кезінде шөгуге ұшырамауы қажет. 5. Желімделген қосылыстың ығысуға және ажырауға төзімділігі жоғары болуы тиіс. 6. Желімді тісті шпательмен оңай жағуға мүмкіндік болуы қажет. 7. Өрт және жарылыс қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс. 8. Желімнің техникалық сипаттамалары: - Негізі – шайырлары бар сулы полимерлі дисперсия; - Түсі – бежевый (сарғыш-қоңыр); - Тұтқырлығы – 35 000–90 000 мПа·с; - Ұшпайтын заттардың мөлшері – 70%; - pH көрсеткіші – 6–9; - Еріткіші/сұйылтқышы – су; - Жағу тәсілі – A2 немесе B1 тісті шпательмен; - Шығыны – 300–500 г/м², негіздің түріне байланысты; - Ашық жұмыс уақыты – 10–15 минут; - Сақтау мерзімі – түпнұсқа зауыттық қаптамасында 12 ай; - Сақтау температурасы – +5°C-тан +25°C-қа дейін; - Аязға төзімділігі – 5 рет мұздату және еріту циклі; - Қауіпті заттар – құрамында болмауы тиіс; - Қаптамасы – 14–15 кг шелек. 9. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта герметикалық түрде қапталған болуы тиіс. Қаптамасы ашылмаған, бүтін, герметикалығы бұзылмаған және сыртқы зақымданусыз болуы қажет. 10. Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамалары өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу кезінде тауардың жарамдылық мерзімі сақталуы қажет. 11. Тауарды жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күнді құрайды. 12. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. 13. Тауарды қабылдау кезінде қаптаманың бүтіндігі, герметикалығы және жарамдылық мерзімі тексеріледі. 14. Егер тауардан ақау, зақымдану, герметикалық қаптаманың бұзылуы немесе сапасыздық белгілері анықталған жағдайда, Жеткізуші өз есебінен тауарды сапалы, жаңасына ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17905655-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88429504-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	универсальный
Дополнительное описание лота:	Клей для линолиума - ведро 15 кг
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Н.Назарбаев 66
Срок поставки:	после подписания 16 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Клей Homakoll 248 для ПВХ-линолеума, упаковка 14–15 кг. 1. Клей должен быть специально предназначен для приклеивания гомогенного и гетерогенного (полукоммерческого) ПВХ-линолеума, а также бытового ПВХ-линолеума к впитывающим влагу основаниям: бетону, цементной стяжке, дереву, ДСП и ДВП. 2. Клей должен подходить для укладки следующих видов покрытий: - полукоммерческого гомогенного и гетерогенного ПВХ-линолеума; - бытового ПВХ-линолеума на вспененной, ворсовой или тканой подоснове. 3. Клей не должен содержать летучих растворителей. 4. Должен обладать низким содержанием воды и не подвергаться усадке при затвердевании. 5. Должен обеспечивать высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание. 6. Должен легко наноситься зубчатым шпателем. 7. Должен соответствовать требованиям пожарной и взрывобезопасности. 8. Технические характеристики клея: - Основа – водная полимерная дисперсия со смолами; - Цвет – бежевый; - Вязкость – 35 000–90 000 мПа·с; - Содержание нелетучих веществ – 70%; - Показатель pH – 6–9; - Растворитель/разбавитель – вода; - Способ нанесения – зубчатым шпателем A2 или B1; - Расход – 300–500 г/м², в зависимости от основания; - Открытое время – 10–15 минут; - Срок хранения – 12 месяцев в оригинальной заводской упаковке; - Условия хранения – при температуре от +5°C до +25°C; - Морозостойкость – 5 циклов замораживания и оттаивания; - Наличие опасных веществ – не содержит; - Упаковка – ведро массой 14–15 кг. 9. Товар должен быть новым, ранее не использованным, герметично запечатанным в заводской упаковке. Упаковка должна быть невскрытой, целой, с неповрежденной герметичностью и без внешних повреждений. 10. Качество и технические характеристики товара должны соответствовать требованиям производителя. На момент поставки должен быть соблюден срок годности товара. 11. Срок поставки товара составляет 16 (шестнадцать) календарных дней с момента вступления договора в силу. 12. Доставка и разгрузка товара осуществляются за счет Поставщика. 13. При приемке товара проверяются целостность упаковки, герметичность и срок годности. 14. В случае выявления дефектов, повреждений, нарушения герметичности упаковки или признаков ненадлежащего качества Поставщик обязан за свой счет заменить товар на новый, качественный.