Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17319117-1
Сатып алудың атауы:	Ысырмалар давлеие Ру 10
Лоттың нөмірі:	№ 87381582-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	қоса салынатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сына Ду100 Ру10 с КОФ ысырмасы техникалық сипаттамасы: сына ысырмасы (фланецті) шартты өту диаметрі: DN100 ММ жұмыс қысымы PN 10 МПА кгс / см2, ГОСТ 9544 бойынша "А" герметикалығы класы, басқару жетегі: Қолмен (маховик); жалғанған фланецті ГОСТ 33259; МЕМСТ 12815 болат құбыр фланецтері; Корпус-шойын, Тартылатын шпинделы бар сына клапаны (Болат сына), жұмыс ортасы - су, температурасы +20-дан +425с градусқа дейін. Фланецтердің жауап жиынтығы фланецтерді, тығыздағыштарды, болттарды, гайкаларды қамтиды . ГОСТ 9698-86
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоксан 275
Жеткізу мерзімі:	талап бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сына Ду100 Ру10 с КОФ ысырмасы техникалық сипаттамасы: сына ысырмасы (фланецті) шартты өту диаметрі: DN100 ММ жұмыс қысымы PN 10 МПА кгс / см2, ГОСТ 9544 бойынша "А" герметикалығы класы, басқару жетегі: Қолмен (маховик); жалғанған фланецті ГОСТ 33259; МЕМСТ 12815 болат құбыр фланецтері; Корпус-шойын, Тартылатын шпинделы бар сына клапаны (Болат сына), жұмыс ортасы - су, температурасы +20-дан +425с градусқа дейін. Фланецтердің жауап жиынтығы фланецтерді, тығыздағыштарды, болттарды, гайкаларды қамтиды . ГОСТ 9698-86

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17319117-1
Наименование закупки:	Задвижки давление Ру 10
Номер лота:	№ 87381582-ЗЦП1
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	встраиваемая
Дополнительное описание лота:	Задвижка клиновой Ду100 Ру10 с КОФ Техническая характеристика: Задвижка клиновая (фланцевый) Условный проход Диаметр: DN100мм Рабочее давление PN 10 МПА кгс/см2, Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544, Привод управления: Ручной (маховик); Присоединения фланцевое ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода ПО ГОСТ 12815 стальные; Корпус-чугун, Задвижка клиновая (клин стальной) с выдвижным шпинделем, рабочая среда - вода, при температуре от +20 до +425С градусов по Цельсию. Комплект ответ фланцев включает себя фланцев, прокладки, болты, гайки . ГОСТ 9698-86
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Желтоксан 275
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Задвижка клиновой Ду100 Ру10 с КОФ Техническая характеристика: Задвижка клиновая (фланцевый) Условный проход Диаметр: DN100мм Рабочее давление PN 10 МПА кгс/см2, Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544, Привод управления: Ручной (маховик); Присоединения фланцевое ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода ПО ГОСТ 12815 стальные; Корпус-чугун, Задвижка клиновая (клин стальной) с выдвижным шпинделем, рабочая среда - вода, при температуре от +20 до +425С градусов по Цельсию. Комплект ответ фланцев включает себя фланцев, прокладки, болты, гайки . ГОСТ 9698-86