Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17431215-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін итарқа сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81158037-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ілмек
Лоттың сипаттауы:	1СК-1,6, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ілгек d 12 L 2 кем емес
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ілмек ұзындығы - 2000 мм кем емес. Шынжырдың номиналды диаметрі, арқан - 12 мм кем емес. Көтергіш итарқалардың түрі - Арқан. Ілмек конструкция түрі - Бір тармақты. Пайдаланушы сипаттамалары: көтеру қабілеті - 1,6 т кем емес. Ілмек сы - 1СК. Өңдеу түрі - өру; сығу. Материалы - МЕМСТ 25573-82 бойынша болат арқан. Қорғаныс майымен жабылған (мырышталған жабын). Қауіпсіздік факторы: арқан - 6:1 кем емес, фитингтер - 5:1 кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17431215-1
Наименование закупки:	Приобретение строп для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81158037-ЗЦП2
Наименование лота:	Строп
Описание лота:	1СК-1,6, стальной
Дополнительное описание лота:	Стропы не менее d 12 L 2
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Длина стропы - не менее 2000 мм. Номинальный диаметр цепи, каната - не менее 12 мм. Тип грузоподъемных строп - Канатные. Тип конструкции строп - Одноветвевые. Пользовательские характеристики: Грузоподъемн. - не менее 1.6 т. стропа - 1СК Тип обработки - заплетка; опрессовка. Материал - стальной канат по ГОСТ 25573-82. Покрываются защитной смазкой (покрытие оцинковкой). Коэффициент запаса прочности: канат - не менее 6:1, фитинги - не менее 5:1.