Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17900775-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88481358-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құбыршек
Лоттың сипаттауы:	отындық, ішкі диаметрі 14,0, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың атауы: Араластырғышқа (смеситель) арналған шланг (суға арналған икемді өткізгіш) 150 см (немесе баламасы) Мақсаты: Раковина, жуғыш немесе ванна араластырғыштарын орталықтандырылған немесе жергілікті суық және ыстық сумен жабдықтау жүйесіне қосуға арналған. Техникалық және пайдалану сипаттамалары:Бұйым түрі: Араластырғышқа арналған икемді өткізгіш (лот шарттарына байланысты жұп/жиынтық немесе дана түрінде). Шланг ұзындығы: Кемінде 150 см (1,5 м). Ішкі шланг (түтік): Ауыз суға арналған уытты емес EPDM резеңкесі (этилен-пропиленді каучук) немесе жоғары сапалы силикон.Өрім материалы: Тот баспайтын болат (AISI 304) немесе көк және қызыл жіптері бар қорғаныш арматураланған өрім (ыстық және суық су индикациясы).Қосылыс түрі / ұштық фитингтер:Бір жағынан: тығыздағыш сақиналары бар М10 бұрандалы штуцер (араластырғыш корпусына бұрап бекіту үшін);Екінші жағынан: ішкі резеңке/силикон төсемесі бар 1/2" сомынды гайка (су құбыры желісіне қосу үшін).Штуцерлер мен гайкалардың материалы: Никельденген немесе хромаланған жабыны бар жез (коррозиядан қорғау).Жұмыс қысымы: Кемінде 10 бар (1,0 МПа).Максималды қысым: Кемінде 20 бар.Жұмыс температурасы: +5 °С-тан +90 °С-қа дейін (ыстық және суық сумен жабдықтау үшін).Қаптамасы және кепілдік:Тауардың жағдайы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, микрожарықшақтарсыз, коррозиясыз, деформацияларсыз және бұрандалы қосылыстардың ақауларысыз болуы тиіс.Қаптамасы: Тасымалдау кезінде ақаусыздығын қамтамасыз ететін өндірушінің таңбасы бар зауыттық қаптама.Кепілдік мерзімі: Кемінде 12 ай ТАПСЫРЫС БЕРУШИДЕН НАКТЫЛАУ КЕРЕК
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ.
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған сон 15 күнтүзбелік күн ішінде алу керек
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Араластырғышқа (смеситель) арналған шланг (суға арналған икемді өткізгіш) 150 см (немесе баламасы) Мақсаты: Раковина, жуғыш немесе ванна араластырғыштарын орталықтандырылған немесе жергілікті суық және ыстық сумен жабдықтау жүйесіне қосуға арналған. Техникалық және пайдалану сипаттамалары:Бұйым түрі: Араластырғышқа арналған икемді өткізгіш (лот шарттарына байланысты жұп/жиынтық немесе дана түрінде). Шланг ұзындығы: Кемінде 150 см (1,5 м). Ішкі шланг (түтік): Ауыз суға арналған уытты емес EPDM резеңкесі (этилен-пропиленді каучук) немесе жоғары сапалы силикон.Өрім материалы: Тот баспайтын болат (AISI 304) немесе көк және қызыл жіптері бар қорғаныш арматураланған өрім (ыстық және суық су индикациясы).Қосылыс түрі / ұштық фитингтер:Бір жағынан: тығыздағыш сақиналары бар М10 бұрандалы штуцер (араластырғыш корпусына бұрап бекіту үшін);Екінші жағынан: ішкі резеңке/силикон төсемесі бар 1/2" сомынды гайка (су құбыры желісіне қосу үшін).Штуцерлер мен гайкалардың материалы: Никельденген немесе хромаланған жабыны бар жез (коррозиядан қорғау).Жұмыс қысымы: Кемінде 10 бар (1,0 МПа).Максималды қысым: Кемінде 20 бар.Жұмыс температурасы: +5 °С-тан +90 °С-қа дейін (ыстық және суық сумен жабдықтау үшін).Қаптамасы және кепілдік:Тауардың жағдайы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, микрожарықшақтарсыз, коррозиясыз, деформацияларсыз және бұрандалы қосылыстардың ақауларысыз болуы тиіс.Қаптамасы: Тасымалдау кезінде ақаусыздығын қамтамасыз ететін өндірушінің таңбасы бар зауыттық қаптама.Кепілдік мерзімі: Кемінде 12 ай ТАПСЫРЫС БЕРУШИДЕН НАКТЫЛАУ КЕРЕК

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17900775-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 88481358-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	топливный, внутренний диаметр 14,0, резиновый
Дополнительное описание лота:	Тип изделия: Гибкая подводка для смесителя (пара/комплект или штучное исполнение в зависимости от условий лота). Длина шланга: Не менее 150 см (1,5 м). Внутренний шланг (трубка): Нетоксичная резина EPDM (этилен-пропиленовый каучук) или высококачественный силикон, предназначенный для питьевой воды.Материал оплетки: Нержавеющая сталь (AISI 304) или защитная армированная нить с синими и красными нейлоновыми/стальными вкраплениями (индикация горячей и холодной воды).Тип соединения / концевые фитинги:С одной стороны: штуцер с резьбой М10 (для вкручивания в корпус смесителя) с уплотнительными кольцами;С другой стороны: накидная гайка 1/2" (для подключения к водопроводной сети) с внутренней резиновой/ силиконовой прокладкой.Материал штуцеров и гаек: Латунь с никелированным или хромированным покрытием (защита от коррозии и вымывания цинка).Рабочее давление: Не менее 10 бар (1,0 МПа).Максимальное (разрывное) давление: Не менее 20 бар.Рабочая температура: От +5 °C до +90 °C (для горячего и холодного водоснабжения).Упаковка и гарантия:Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без микротрещин, коррозии, деформаций и дефектов резьбовых соединений.Упаковка: Заводская упаковка с маркировкой производителя, обеспечивающая сохранность при транспортировке.Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев ДЕТАЛЬНО УТОЧНИТЬ У ЗАКАЗЧИКА
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик
Срок поставки:	в течений 15 календарный дней после подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия: Гибкая подводка для смесителя (пара/комплект или штучное исполнение в зависимости от условий лота). Длина шланга: Не менее 150 см (1,5 м). Внутренний шланг (трубка): Нетоксичная резина EPDM (этилен-пропиленовый каучук) или высококачественный силикон, предназначенный для питьевой воды.Материал оплетки: Нержавеющая сталь (AISI 304) или защитная армированная нить с синими и красными нейлоновыми/стальными вкраплениями (индикация горячей и холодной воды).Тип соединения / концевые фитинги:С одной стороны: штуцер с резьбой М10 (для вкручивания в корпус смесителя) с уплотнительными кольцами;С другой стороны: накидная гайка 1/2" (для подключения к водопроводной сети) с внутренней резиновой/ силиконовой прокладкой.Материал штуцеров и гаек: Латунь с никелированным или хромированным покрытием (защита от коррозии и вымывания цинка).Рабочее давление: Не менее 10 бар (1,0 МПа).Максимальное (разрывное) давление: Не менее 20 бар.Рабочая температура: От +5 °C до +90 °C (для горячего и холодного водоснабжения).Упаковка и гарантия:Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без микротрещин, коррозии, деформаций и дефектов резьбовых соединений.Упаковка: Заводская упаковка с маркировкой производителя, обеспечивающая сохранность при транспортировке.Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев ДЕТАЛЬНО УТОЧНИТЬ У ЗАКАЗЧИКА